

Parker 19256 · Serie 56

Conexión hembra BSPP giratoria, asiento cónico 60°, prensable
Serie 56

Terminal de acero para manguera termoplástica Parker Parflex Serie 56, con tuerca giratoria (swivel) de rosca hembra BSPP paralela (G) y asiento cónico a 60°, para acoplar a un macho con el mismo ángulo de sello, y espiga prensable de manguera en el otro extremo. Común en equipos de origen europeo o asiático con conexiones roscadas BSP.



foto ilustrativa



Part Number	Thread Size	Hex Size	Hex ID	Hex OD	Hex ID	Hex OD	Hex ID	Hex OD
19256-4-3	W8x1.5	5	10.0	48	1.83	20	1.18	19
19256-4-4	W8x1.5	6	11.0	52	2.00	20	1.18	22
19256-4-5	W8x1.5	8	13.0	63	2.35	20	1.18	24
19256-6-4	W8x1.5	10	15.0	83	2.68	20	1.18	24
19256-6-5	W8x1.5	12	17.0	93	3.00	20	1.18	24

NOTE: Hex ID only.

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

BSPP hembra giratoria (swivel), asiento cónico 60°

TUBO / MANGUERA

No especificada en la página (manguera termoplástica Parflex Serie 56)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Asiento cónico 60° metal-metal (BSP)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 56

HERRAMIENTA

Prensado permanente con máquinas Parkrimp, dado según CrimpSource

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
19256-4-3	3/16	G 1/4 BSPP	1.38 in (35 mm)	0.67 in (17 mm)	19 mm
19256-2-4	1/4	G 1/8 BSPP	1.69 in (43 mm)	0.71 in (18 mm)	14 mm
19256-4-4	1/4	G 1/4 BSPP	1.65 in (42 mm)	0.67 in (17 mm)	19 mm
19256-6-4	1/4	G 3/8 BSPP	1.77 in (45 mm)	0.79 in (20 mm)	22 mm
19256-4-5	5/16	G 1/4 BSPP	1.85 in (47 mm)	0.83 in (21 mm)	19 mm
19256-6-5	5/16	G 3/8 BSPP	1.81 in (46 mm)	0.79 in (20 mm)	22 mm
19256-6-6	3/8	G 3/8 BSPP	1.81 in (46 mm)	0.83 in (21 mm)	22 mm
19256-8-6	3/8	G 1/2 BSPP	1.77 in (48 mm)	0.91 in (23 mm)	27 mm
19256-6-8	1/2	G 3/8 BSPP	2.09 in (53 mm)	0.98 in (25 mm)	22 mm
19256-8-8	1/2	G 1/2 BSPP	2.01 in (51 mm)	0.91 in (23 mm)	27 mm

Continúa en la página 2 (4 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 11–14 de 14)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
19256-8-8C	1/2	G 1/2 BSPP	2.01 in (51 mm)	0.91 in (23 mm)	27 mm
19256-10-8	1/2	G 5/8 BSPP	1.93 in (49 mm)	0.87 in (22 mm)	30 mm
19256-12-12	3/4	G 3/4 BSPP	2.36 in (60 mm)	1.02 in (26 mm)	32 mm
19256-16-16	1	G1 BSPP	2.91 in (74 mm)	1.02 in (26 mm)	41 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 247. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea