

Parker 1C956 · Serie 56

Tuerca giratoria hembra métrica DIN 20078 serie pesada con O-ring, prensable Serie 56

Conexión de acero para manguera termoplástica Parflex Serie 56, con tuerca giratoria (swivel) hembra métrica DIN 20078 serie pesada, sellado por O-ring (Nitrilo incluido). Se usa en sistemas hidráulicos y neumáticos europeos que requieren rosca métrica giratoria con sello adicional de O-ring.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Métrica DIN 20078 hembra giratoria (swivel), serie pesada, con O-ring

TUBO / MANGUERA

Manguera termoplástica Parflex Serie 56 (la página no especifica número de manguera exacto)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Cono métrico DIN con O-ring (Nitrilo incluido)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 56

NORMAS

ISO 12151-2-SWS

HERRAMIENTA

Prensado permanente con máquinas Parkrimp, dado según CrimpSource

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1C956-8-3	3/16	M16x1.5	1.61 in (41 mm)	0.91 in (23 mm)	
1C956-8-4	1/4	M16x1.5	1.89 in (48 mm)	0.91 in (23 mm)	
1C956-10-4	1/4	M18x1.5	1.89 in (48 mm)	0.91 in (23 mm)	
1C956-12-4	1/4	M20x1.5	1.89 in (48 mm)	0.94 in (24 mm)	
1C956-10-5	5/16	M18x1.5	1.93 in (49 mm)	0.91 in (23 mm)	
1C956-12-5	5/16	M20x1.5	1.97 in (50 mm)	0.94 in (24 mm)	
1C956-12-6	3/8	M20x1.5	1.93 in (49 mm)	0.94 in (24 mm)	
1C956-12-6C	3/8	M20x1.5	1.93 in (49 mm)	0.94 in (24 mm)	
1C956-14-6	3/8	M22x1.5	1.93 in (49 mm)	0.94 in (24 mm)	
1C956-16-8	1/2	M24x1.5	2.17 in (56 mm)	1.06 in (27 mm)	
1C956-20-12	3/4	M30x2	2.56 in (65 mm)	1.22 in (31 mm)	
1C956-25-12	3/4	M36x2	2.6 in (66 mm)	1.3 in (32 mm)	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 250. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea