

Parker 1CA56 · Serie 56

Conexión hembra métrica giratoria 24° con O-ring, línea ligera, prensable Serie 56

Terminal de acero para manguera termoplástica Parker Parflex Serie 56, con tuerca giratoria (swivel) de rosca métrica y asiento cónico a 24° sellado con O-ring (línea ligera, ISO 12151-2-SWS), para acoplar a un macho métrico del mismo estándar, y espiga prensable de manguera en el otro extremo. Se usa en equipos hidráulicos de origen europeo con conexiones DIN métricas.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Métrica hembra giratoria (swivel) 24° con O-ring, línea ligera

TUBO / MANGUERA

No especificada en la página (manguera termoplástica Parflex Serie 56)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Cono métrico 24° con O-ring (Nitrilo)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 56

NORMAS

ISO 12151-2-SWS

HERRAMIENTA

Prensado permanente con máquinas Parkrimp, dado según CrimpSource

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1CA56-6-3	3/16	M12x1.5	1.57 in (40 mm)	0.87 in (22 mm)	14 mm
1CA56-6-3C	3/16	M12x1.5	1.57 in (40 mm)	0.87 in (22 mm)	14 mm
1CA56-6-4	1/4	M12x1.5	1.89 in (48 mm)	0.94 in (24 mm)	14 mm
1CA56-8-4	1/4	M14x1.5	1.85 in (47 mm)	0.91 in (23 mm)	17 mm
1CA56-10-4	1/4	M16x1.5	1.85 in (47 mm)	0.87 in (22 mm)	19 mm
1CA56-10-4C	1/4	M16x1.5	1.85 in (47 mm)	0.87 in (22 mm)	19 mm
1CA56-12-4	1/4	M18x1.5	1.85 in (47 mm)	0.87 in (22 mm)	22 mm
1CA56-10-5	5/16	M16x1.5	1.89 in (48 mm)	0.87 in (22 mm)	19 mm
1CA56-12-5	5/16	M18x1.5	1.89 in (48 mm)	0.87 in (22 mm)	22 mm
1CA56-10-6	3/8	M16x1.5	1.89 in (48 mm)	0.87 in (22 mm)	19 mm
1CA56-12-6	3/8	M18x1.5	1.89 in (48 mm)	0.87 in (22 mm)	22 mm
1CA56-15-6	3/8	M22x1.5	1.97 in (50 mm)	0.98 in (25 mm)	27 mm
1CA56-12-8	1/2	M18x1.5	2.09 in (53 mm)	1.06 in (27 mm)	22 mm
1CA56-15-8	1/2	M22x1.5	2.09 in (53 mm)	0.98 in (25 mm)	27 mm

Continúa en la página 2 (5 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 15–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1CA56-18-8	1/2	M26x1.5	2.09 in (53 mm)	0.98 in (25 mm)	32 mm
1CA56-18-10	5/8	M26x1.5	2.36 in (60 mm)	1.02 in (26 mm)	32 mm
1CA56-18-12	3/4	M26x1.5	2.36 in (60 mm)	1.02 in (26 mm)	32 mm
1CA56-22-12	3/4	M30x2	2.44 in (62 mm)	1.10 in (28 mm)	36 mm
1CA56-28-16	1	M36x2	3.03 in (77 mm)	1.10 in (28 mm)	41 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 251. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea