Parker 1D056 · Serie 56

Espárrago macho métrico DIN 20078 serie ligera, prensable Serie 56

Conexión de acero para manguera termoplástica Parflex Serie 56, con espárrago macho (stud) de rosca métrica DIN 20078 serie ligera. Se usa en sistemas hidráulicos y neumáticos europeos que requieren una conexión roscada macho métrica estándar.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
Métrica DIN 20078 macho (stud), serie ligera

NORMAS
ISO 8434-1

HERRAMIENTA
Prensado permanente con máquinas Parkrimp, dado según CrimpSource

SELLO
Cono métrico DIN metal-metal

EXTREMO B
Espiga de manguera prensable Serie 56

TUBO / MANGUERA
Manguera termoplástica Parflex Serie 56 (la página no especifica número de manguera exacto)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1D056-6-3	3/16	M12x1.5	1.61 in (41 mm)	0.91 in (23 mm)	12 mm
1D056-6-4	1/4	M12x1.5	1.89 in (48 mm)	0.91 in (23 mm)	12 mm
1D056-8-4	1/4	M14x1.5	1.85 in (47 mm)	0.91 in (23 mm)	14 mm
1D056-10-5	5/16	M16x1.5	1.97 in (50 mm)	0.94 in (24 mm)	17 mm
1D056-12-5	5/16	M18x1.5	2.05 in (52 mm)	1.02 in (26 mm)	19 mm
1D056-10-6	3/8	M16x1.5	1.97 in (50 mm)	0.94 in (24 mm)	17 mm
1D056-12-6	3/8	M18x1.5	1.97 in (50 mm)	0.94 in (24 mm)	19 mm
1D056-15-6	3/8	M22x1.5	2.05 in (52 mm)	1.06 in (27 mm)	22 mm
1D056-15-8	1/2	M22x1.5	2.16 in (55 mm)	1.06 in (27 mm)	22 mm
1D056-18-10	5/8	M26x1.5	2.52 in (64 mm)	1.18 in (30 mm)	27 mm
1D056-22-12	3/4	M30x2	2.68 in (68 mm)	1.34 in (34 mm)	30 mm
1D056-28-16	1	M36x2	3.23 in (82 mm)	1.34 in (34 mm)	36 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 253. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea