Parker 1J756 · Serie 56

Conexión giratoria hembra Seal-Lok codo 45°, prensable Serie 56

Codo de 45° giratorio (swivel) hembra Seal-Lok (ORFS) con sello por O-ring plano, según ISO 12151-1, de prensado permanente, para manguera termoplástica Parker Parflex Serie 56. Se usa en sistemas hidráulicos donde se requiere sello sin fugas por cara plana O-ring.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

SELLO
O-ring plano Seal-Lok (ORFS)

EXTREMO A
Seal-Lok (ORFS) hembra giratoria

EXTREMO B
Espiga de manguera prensable Serie 56, codo 45°

NORMAS
ISO 12151-1-SWE45

TUBO / MANGUERA
No especificada en la página (manguera termoplástica Parflex Serie 56)

HERRAMIENTA
Prensado permanente con máquinas Parkrimp, dado según CrimpSource

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1J756-4-2	1/8	9/16-18	2.07 in (53 mm)	1-7/16 in (36 mm)	11/16 in
1J756-4-3	3/16	9/16-18	2.00 in (51 mm)	1-5/16 in (33 mm)	11/16 in
1J756-4-4	1/4	9/16-18	2.25 in (57 mm)	1-1/4 in (32 mm)	11/16 in
1J756-6-4	1/4	11/16-16	2.27 in (58 mm)	1-5/16 in (33 mm)	13/16 in
1J756-6-5	5/16	11/16-16	2.32 in (59 mm)	1-3/8 in (35 mm)	13/16 in
1J756-4-6	3/8	9/16-18	2.25 in (57 mm)	1-1/4 in (32 mm)	11/16 in
1J756-6-6	3/8	11/16-16	2.35 in (60 mm)	1-3/8 in (35 mm)	13/16 in
1J756-8-6	3/8	13/16-16	2.54 in (65 mm)	1-9/16 in (40 mm)	15/16 in
1J756-8-8	1/2	13/16-16	2.72 in (69 mm)	1-5/8 in (41 mm)	15/16 in
1J756-10-10	5/8	1-14	3.27 in (83 mm)	2 in (50 mm)	1-1/8 in
1J756-12-12	3/4	1-3/16-12	4.03 in (102 mm)	2-11/16 in (68 mm)	1-3/8 in
1J756-16-16	1	1-7/16-12	4.53 in (115 mm)	2.63 in (67 mm)	1-5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 246. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea