

Parker 1JC56 · Serie 56

Conexión recta hembra Seal-Lok™ giratoria corta, prensable Serie 56

Conexión recta de acero para manguera termoplástica Parflex Serie 56, con tuerca giratoria (swivel) hembra Seal-Lok™ (sello O-ring cara plana tipo ORFS) de perfil corto. Se usa en instalaciones hidráulicas de alta integridad donde se requiere un sello por O-ring sin fugas en un espacio reducido.



foto ilustrativa



Part Number	Tube Size (in)	Tube Size (mm)	Thread Size (in)	Thread Size (mm)	Hex Size (in)	Hex Size (mm)	Weight (lb)	Weight (kg)
1JC56-4-2	1/8	3.18	9/16-18	14.29	3/4	19.05	0.10	0.045
1JC56-4-3	3/16	4.76	9/16-18	14.29	7/8	22.23	0.15	0.068
1JC56-4-4	1/4	6.35	9/16-18	14.29	1 1/8	28.58	0.20	0.091
1JC56-4-4C	1/4	6.35	11/16-16	17.48	1 1/8	28.58	0.20	0.091
1JC56-6-4	1/4	6.35	11/16-16	17.48	1 1/8	28.58	0.20	0.091
1JC56-6-4C	1/4	6.35	11/16-16	17.48	1 1/8	28.58	0.20	0.091
1JC56-6-5	5/16	7.94	9/16-18	14.29	1 1/8	28.58	0.20	0.091
1JC56-6-5C	5/16	7.94	11/16-16	17.48	1 1/8	28.58	0.20	0.091
1JC56-10-12	1 1/2	38.10	1 1/2-12	31.77	2 1/8	54.00	1.00	0.454
1JC56-10-16	1 1/2	38.10	1 1/2-12	31.77	2 1/8	54.00	1.00	0.454

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

O-ring Seal-Lok™ (ORFS) con tuerca giratoria (swivel)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 56

TUBO / MANGUERA

Manguera termoplástica Parflex Serie 56 (la página no especifica número de manguera exacto)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Zinc-Níquel en las versiones marcadas con * (ver notas)

EXTREMO A

Seal-Lok™ (ORFS) hembra giratoria (swivel), recta corta

NORMAS

ISO 12151-1-SWSA

HERRAMIENTA

Prensado permanente con máquinas Parkrimp, dado según CrimpSource

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1JC56-4-2	1/8	9/16-18 ORFS	1.34 in (34 mm)	3/4 in (19 mm)	5/8 in
1JC56-4-3	3/16	9/16-18 ORFS	1.58 in (40 mm)	7/8 in (22 mm)	9/16 in
1JC56-4-4	1/4	9/16-18 ORFS	1.86 in (47 mm)	7/8 in (22 mm)	7/16 in
1JC56-4-4C	1/4	9/16-18 ORFS	1.86 in (47 mm)	7/8 in (22 mm)	9/16 in
1JC56-6-4	1/4	11/16-16 ORFS	1.90 in (48 mm)	15/16 in (24 mm)	7/16 in
1JC56-6-4C	1/4	11/16-16 ORFS	1.90 in (48 mm)	15/16 in (24 mm)	11/16 in
1JC56-4-5	5/16	9/16-18 ORFS	1.81 in (46 mm)	13/16 in (21 mm)	11/16 in
1JC56-6-5	5/16	11/16-16 ORFS	1.95 in (49 mm)	15/16 in (24 mm)	11/16 in

Continúa en la página 2 (11 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1JC56-4-6	3/8	9/16-18 ORFS	1.91 in (48 mm)	15/16 in (24 mm)	5/8 in
1JC56-6-6	3/8	11/16-16 ORFS	1.89 in (48 mm)	7/8 in (22 mm)	9/16 in
1JC56-6-6C	3/8	11/16-16 ORFS	1.89 in (48 mm)	7/8 in (22 mm)	11/16 in
1JC56-8-6	3/8	13/16-16 ORFS	2.00 in (51 mm)	1 in (25 mm)	9/16 in
1JC56-8-6C	3/8	13/16-16 ORFS	2.00 in (51 mm)	1 in (25 mm)	13/16 in
1JC56-8-8	1/2	13/16-16 ORFS	2.13 in (54 mm)	1 in (25 mm)	11/16 in
1JC56-8-8C	1/2	13/16-16 ORFS	2.13 in (54 mm)	1 in (25 mm)	13/16 in
1JC56-10-8	1/2	1-14 ORFS	2.30 in (58 mm)	1-3/16 in (30 mm)	11/16 in
1JC56-10-10	5/8	1-14 ORFS	2.48 in (63 mm)	1-3/16 in (30 mm)	15/16 in
1JC56-12-12	3/4	1-3/16-12 ORFS	2.54 in (65 mm)	1-3/16 in (30 mm)	1-1/8 in
1JC56-16-16	1	1-7/16-12 ORFS	3.21 in (82 mm)	1-5/16 in (33 mm)	1-3/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 244. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea