

## Parker 1JS56 · Serie 56

Conexión recta hembra giratoria Seal-Lok (ORFS), prensable Serie 56

Terminal recto de acero para manguera termoplástica Parker Parflex Serie 56, con tuerca giratoria (swivel) Seal-Lok de sello O-ring frontal (ORFS, ISO 12151-1-SWSB) en un extremo, y espiga prensable de manguera en el otro. Algunas medidas llevan acabado zinc-níquel (marcadas con \* en el catálogo) y también existen en versión de acero inoxidable (sufijo C).



foto ilustrativa

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Acero

#### EXTREMO A

ORFS hembra giratoria (swivel) Seal-Lok, recta

#### NORMAS

ISO 12151-1-SWSB

#### HERRAMIENTA

Prensado permanente con máquinas Parkrimp, dado según CrimpSource

#### SELLO

O-ring frontal (ORFS / Seal-Lok)

#### EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 56

#### TUBO / MANGUERA

No especificada en la página (manguera termoplástica Parflex Serie 56)

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

### Medidas de la serie (17 números de parte)

| Parte       | Tubo/Mang. | Rosca         | Dim. A          | Dim. B             | Hex.     |
|-------------|------------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 1JS56-4-3   | 3/16       | 9/16-18 ORFS  | 1.89 in (48 mm) | 1-3/16 in (30 mm)  | 9/16 in  |
| 1JS56-4-4   | 1/4        | 9/16-18 ORFS  | 2.17 in (51 mm) | 1-3/16 in (30 mm)  | 7/16 in  |
| 1JS56-4-4C  | 1/4        | 9/16-18 ORFS  | 2.17 in (51 mm) | 1-3/16 in (30 mm)  | 9/16 in  |
| 1JS56-6-4   | 1/4        | 11/16-16 ORFS | 2.24 in (57 mm) | 1-1/4 in (32 mm)   | 7/16 in  |
| 1JS56-6-4C  | 1/4        | 11/16-16 ORFS | 2.24 in (57 mm) | 1-1/4 in (32 mm)   | 11/16 in |
| 1JS56-6-5   | 5/16       | 11/16-16 ORFS | 2.29 in (58 mm) | 1-1/4 in (32 mm)   | 11/16 in |
| 1JS56-6-6   | 3/8        | 11/16-16 ORFS | 2.28 in (58 mm) | 1-15/16 in (33 mm) | 9/16 in  |
| 1JS56-6-6C  | 3/8        | 11/16-16 ORFS | 2.28 in (58 mm) | 1-15/16 in (33 mm) | 11/16 in |
| 1JS56-8-6   | 3/8        | 13/16-16 ORFS | 2.40 in (61 mm) | 1-7/16 in (36 mm)  | 9/16 in  |
| 1JS56-8-6C  | 3/8        | 13/16-16 ORFS | 2.40 in (61 mm) | 1-7/16 in (36 mm)  | 13/16 in |
| 1JS56-6-8   | 1/2        | 11/16-16 ORFS | 2.40 in (61 mm) | 1-5/16 in (33 mm)  | 3/4 in   |
| 1JS56-8-8   | 1/2        | 13/16-16 ORFS | 2.52 in (64 mm) | 1-3/8 in (35 mm)   | 11/16 in |
| 1JS56-8-8C  | 1/2        | 13/16-16 ORFS | 2.52 in (64 mm) | 1-3/8 in (35 mm)   | 13/16 in |
| 1JS56-10-8  | 1/2        | 1-14 ORFS     | 2.68 in (68 mm) | 1-9/16 in (40 mm)  | 15/16 in |
| 1JS56-10-10 | 5/8        | 1-14 ORFS     | 2.92 in (74 mm) | 1-5/8 in (41 mm)   | 15/16 in |

Continúa en la página 2 (2 medidas más)

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

### Medidas de la serie (continuación, 16–17 de 17)

| Parte       | Tubo/Mang. | Rosca          | Dim. A          | Dim. B             | Hex.     |
|-------------|------------|----------------|-----------------|--------------------|----------|
| 1JS56-12-12 | 3/4        | 1-3/16-12 ORFS | 3.17 in (81 mm) | 1-13/16 in (46 mm) | 1-1/8 in |
| 1JS56-16-16 | 1          | 1-7/16-12 ORFS | 3.76 in (96 mm) | 1-7/8 in (48 mm)   | 1-3/8 in |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 245. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · [suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

[administracion@suminregioindustrial.com](mailto:administracion@suminregioindustrial.com) · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea