Parker 56DH

Manguera de diagnóstico Parker 56DH — 6000 psi, tubo de nylon, refuerzo de aramida, ligera y de DI reducido

La Parker 56DH (Parflex) es una manguera de diagnóstico con mejor respuesta de señal gracias a su DI pequeño y baja expansión volumétrica; excelente flexibilidad, fácil ruteo por su DE reducido y hasta 70 % más ligera que otras mangueras de diagnóstico; disponible en construcciones de línea doble y multilínea. Tubo de nylon, refuerzo de fibra de aramida y cubierta de poliuretano negra perforada, MSHA. Vacío 28 in Hg; cambio de longitud ±2 %. Terminales permanentes Serie SF (56DH-1.5) y Serie CY (56DH-2).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
Nylon

CUBIERTA
Poliuretano, negra, perforada, MSHA

NORMAS
Cubierta MSHA

CONEXIONES
Serie CY (pág. E-77) y Serie SF (pág. E-81)

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal (rollo cortado a la medida)

REFUERZO
Fibra de aramida

TEMPERATURA
-40 °F a +200 °F (-40 °C a +93 °C)

APLICACIÓN
Líneas de diagnóstico y prueba hidráulica (puntos de medición de presión).

FACTOR DE SEGURIDAD
4:1 (ruptura mínima = 4 × presión máxima de trabajo a 73 °F)

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
56DH-1.5	0.09" (2.3 mm)	0.21" (5.3 mm)	6000 psi	1/4" (6.4 mm)	0.02 kg/m
56DH-2	0.14" (3.6 mm)	0.32" (8.1 mm)	6000 psi	1/2" (13.0 mm)	0.05 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 69. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.