Parker 575XN

Manguera hidráulica Parker 575XN de respuesta rápida — 5000 psi constantes, tubo de nylon, refuerzo de aramida, cubierta de nylon

La Parker 575XN (Parflex) pertenece a la familia 575X/575XN/578X de mangueras de respuesta rápida: 5000 psi de presión constante en largos continuos, ligera, con bajo cambio de longitud y baja expansión volumétrica y respuesta rápida incluso en tramos largos. Tubo de nylon, refuerzo de fibra de aramida y cubierta de nylon negra no perforada (la 575X lleva cubierta de poliuretano). Cubierta MSHA solo en 575XN-16; homologación de tipo DNV para 575X/575XN. Vacío 28 in Hg; cambio de longitud ±2 %. 575XN no está disponible en construcciones de línea doble o multilínea.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
Nylon

CUBIERTA
Nylon, negra, no perforada (MSHA solo 575XN-16)

NORMAS
DNV Type Approved (575X/575XN), Cubierta MSHA (solo 575XN-16)

CONEXIONES
Serie CG (pág. E-72)

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal (rollo cortado a la medida)

REFUERZO
Fibra de aramida

TEMPERATURA
575XN-8: -40 °F a +212 °F (-40 °C a +100 °C); 575XN-16: -40 °F a +150 °F (-40 °C a +65 °C)

APLICACIÓN
Hidráulica de respuesta rápida a 5000 psi de presión constante en tramos largos.

FACTOR DE SEGURIDAD
4:1 (ruptura mínima = 4 × presión máxima de trabajo a 73 °F)

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
575XN-8	1/2" (12.5 mm)	0.81" (20.6 mm)	5000 psi	4" (102.0 mm)	0.21 kg/m
575XN-16	1" (25 mm)	1.51" (38.3 mm)	5000 psi	10" (254.0 mm)	0.55 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 70. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea