

Parker 6750

Manguera de silicona 3 capas para refrigerante de alta temperatura, X-treme 20R1

Manguera de silicona de 3 capas que cumple o excede la especificación SAE J20R1 Clase A, para sistemas de refrigerante en automoción, equipo pesado y aplicaciones marinas. Tubo de silicona roja resistente a alta temperatura, refuerzo de múltiples capas textiles y cubierta de silicona azul. Suministrada en tramos de 3 pies (mandrel-made). No conductiva, factor de seguridad 3:1.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Silicona roja, resistente a alta temperatura

CUBIERTA

Silicona azul

NORMAS

SAE J20R1 Class A

FACTOR DE SEGURIDAD

3:1

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

REFUERZO

Múltiples capas textiles (3 capas)

TEMPERATURA

-65°F a 350°F (-54°C a 177°C)

APLICACIÓN

Transferencia de refrigerante en circuitos de calefacción/refrigerante; automoción, equipo pesado, aplicaciones marinas, equipo agrícola y de construcción, autobuses y camiones.

Medidas de la serie (18 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
6750-0750	3/4" (19 mm)	1.100" (27.9 mm)	100 psi		1.35 kg/m
6750-1000	1" (25.4 mm)	1.350" (34.3 mm)			1.61 kg/m
6750-1125	1-1/8" (28.6 mm)	1.470" (37.3 mm)			1.76 kg/m
6750-1250	1-1/4" (31.5 mm)	1.600" (40.6 mm)			1.90 kg/m
6750-1500	1-1/2" (38 mm)	1.850" (47.0 mm)			2.22 kg/m
6750-1750	1-3/4" (44.4 mm)	2.100" (53.3 mm)	67 psi		2.53 kg/m
6750-2000	2" (50.8 mm)	2.350" (59.7 mm)			2.84 kg/m
6750-2125	2-1/8" (54.0 mm)	2.470" (62.7 mm)			3.01 kg/m
6750-2250	2-1/4" (57.1 mm)	2.600" (66.0 mm)			3.20 kg/m
6750-2375	2-3/8" (60.3 mm)	2.720" (69.1 mm)			3.42 kg/m
6750-2500	2-1/2" (63 mm)	2.850" (72.4 mm)	159 psi		3.57 kg/m
6750-2750	2-3/4" (69.8 mm)	3.100" (78.7 mm)			3.93 kg/m
6750-3000	3" (76 mm)	3.350" (85.1 mm)			4.46 kg/m
6750-3250	3-1/4" (82.5 mm)	3.600" (91.4 mm)			4.70 kg/m

Continúa en la página 2 (4 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 15–18 de 18)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
6750-3500	3-1/2" (89 mm)	3.850" (97.8 mm)			4.94 kg/m
6750-4000	4" (102 mm)	4.350" (110.5 mm)			5.51 kg/m
6750-4500	4-1/2" (114.3 mm)	4.850" (123.2 mm)			6.55 kg/m
6750-5000	5" (127 mm)	5.350" (135.9 mm)			7.11 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4800 Manguera Industrial, página 54. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea