

Parker 7093

Manguera GST II multiuso para aire y agua 200-300 PSI (negra)

Manguera de goma multiuso GST II, económica y versátil, para aire comprimido, líneas de herramientas neumáticas con ligera niebla de aceite, químicos suaves y agua. No apta para productos de petróleo ni combustibles refinados. Uso general en agricultura, construcción e industria. Idéntica en construcción a la Serie 7092, difiere solo en el color de cubierta (negro).



foto ilustrativa



view on web page

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Caucho EPDM negro, resistencia a aceite ARPM Clase C

CUBIERTA

EPDM color negro, acabado liso

NORMAS

ARPM Clase C resistencia a aceite (tubo)

CONEXIONES

Conexiones de engaste Serie HY y Serie 43 (ver CrimpSource para recomendación exacta)

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

REFUERZO

Múltiples capas textiles (2 o 4 según presión)

TEMPERATURA

-40°F a +212°F (-40°C a +100°C)

APLICACIÓN

Aire (incluye niebla de aceite), químicos suaves, agua. Agricultura, construcción, industria general.

FACTOR DE SEGURIDAD

4:1

Medidas de la serie (26 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
7093-19200	3/16" (4.8 mm)	0.437" (11.1 mm)	200 psi	2.0" (50.8 mm)	0.10 kg/m
7093-19300	3/16" (4.8 mm)	0.437" (11.1 mm)	300 psi	2.0" (50.8 mm)	0.10 kg/m
7093-25200	1/4" (6.4 mm)	0.500" (12.7 mm)	200 psi	2.5" (63.5 mm)	0.13 kg/m
7093-25250	1/4" (6.4 mm)	0.508" (12.9 mm)	250 psi	3.0" (76.2 mm)	0.15 kg/m
7093-25300	1/4" (6.4 mm)	0.550" (14.0 mm)	300 psi	3.3" (83.8 mm)	0.18 kg/m
7093-31200	5/16" (7.9 mm)	0.594" (15.1 mm)	200 psi	3.3" (83.8 mm)	0.18 kg/m
7093-31300	5/16" (7.9 mm)	0.625" (15.9 mm)	300 psi	3.5" (88.9 mm)	0.21 kg/m
7093-38200	3/8" (9.5 mm)	0.656" (16.7 mm)	200 psi	3.5" (88.9 mm)	0.21 kg/m

Continúa en la página 2 (18 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–26 de 26)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
7093-38250	3/8" (9.5 mm)	0.656" (16.7 mm)	250 psi	4.0" (101.6 mm)	0.21 kg/m
7093-38300	3/8" (9.5 mm)	0.688" (17.5 mm)	300 psi	4.0" (101.6 mm)	0.24 kg/m
7093-50200	1/2" (12.7 mm)	0.813" (20.7 mm)	200 psi	4.5" (114.3 mm)	0.30 kg/m
7093-50250	1/2" (12.7 mm)	0.844" (21.4 mm)	250 psi	4.5" (114.3 mm)	0.33 kg/m
7093-50254	1/2" (12.7 mm)	0.860" (21.8 mm)	250 psi	5.0" (127.0 mm)	0.34 kg/m
7093-50304	1/2" (12.7 mm)	0.875" (22.2 mm)	300 psi	5.0" (127.0 mm)	0.36 kg/m
7093-63200	5/8" (15.9 mm)	0.969" (24.6 mm)	200 psi	5.5" (139.7 mm)	0.36 kg/m
7093-63254	5/8" (15.9 mm)	1.030" (26.2 mm)	250 psi	6.0" (152.4 mm)	0.48 kg/m
7093-63304	5/8" (15.9 mm)	1.062" (27.0 mm)	300 psi	6.0" (140.0 mm)	0.52 kg/m
7093-75200	3/4" (19.1 mm)	1.109" (28.2 mm)	200 psi	6.0" (152.4 mm)	0.48 kg/m
7093-75254	3/4" (19.1 mm)	1.156" (29.4 mm)	250 psi	6.0" (152.4 mm)	0.55 kg/m
7093-75304	3/4" (19.1 mm)	1.156" (29.4 mm)	300 psi	6.0" (152.4 mm)	0.55 kg/m
7093-100200	1" (25.4 mm)	1.406" (35.7 mm)	200 psi	7.0" (177.8 mm)	0.70 kg/m
7093-100254	1" (25.4 mm)	1.408" (35.8 mm)	250 psi	8.0" (203.2 mm)	0.70 kg/m
7093-100304	1" (25.4 mm)	1.438" (36.5 mm)	300 psi	8.0" (203.2 mm)	0.76 kg/m
7093-125204	1-1/4" (31.8 mm)	1.781" (45.2 mm)	200 psi	9.0" (228.6 mm)	1.15 kg/m
7093-150204	1-1/2" (38.1 mm)	2.031" (51.6 mm)	200 psi	10.0" (254.0 mm)	1.25 kg/m
7093-200154	2" (50.8 mm)	2.550" (64.8 mm)	200 psi	14.0" (355.6 mm)	1.68 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 325, 326. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea