

Parker 7094

Manguera MPT II multipropósito resistente a aceite, no conductiva, 200-300 psi (roja)

Manguera multipropósito no conductiva MPT II, para aire, químicos suaves, aceite y agua. Propiedad eléctrica no conductiva (mínimo un megaohm por pulgada a 1000 V DC). Usada en líneas de enfriamiento de hornos eléctricos y sistemas de lubricación, en agricultura, construcción, fundición e industria general.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Nitrilo negro, resistencia a aceite ARPM Clase A

CUBIERTA

Cloropreno color rojo, acabado liso

NORMAS

ARPM Clase A resistencia a aceite (tubo), No conductiva: mínimo 1 megaohm por pulgada a 1000 V DC

CONEXIONES

Conexiones de engaste Serie HY

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

REFUERZO

Múltiples capas textiles (2 o 4 según presión)

TEMPERATURA

-20°F a +212°F (-29°C a +100°C)

APLICACIÓN

Aire, químicos suaves, aceite, agua. Líneas de enfriamiento para hornos eléctricos y ollas de fundición; sistemas de lubricación. Agricultura, construcción, fundiciones, industria general.

FACTOR DE SEGURIDAD

4:1

Medidas de la serie (15 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
7094-25200	1/4" (6.4 mm)	0.500" (12.7 mm)	200 psi	2.0" (50.8 mm)	0.15 kg/m
7094-25300	1/4" (6.4 mm)	0.550" (14.0 mm)	300 psi	2.5" (63.5 mm)	0.18 kg/m
7094-31300	5/16" (7.9 mm)	0.594" (15.1 mm)	300 psi	3.3" (83.8 mm)	0.19 kg/m
7094-38200	3/8" (9.5 mm)	0.656" (16.7 mm)	200 psi	3.8" (96.5 mm)	0.22 kg/m
7094-38300	3/8" (9.5 mm)	0.688" (17.5 mm)	300 psi	3.8" (96.5 mm)	0.25 kg/m
7094-50200	1/2" (12.7 mm)	0.813" (20.7 mm)	200 psi	5.0" (127.0 mm)	0.31 kg/m
7094-50250	1/2" (12.7 mm)	0.844" (21.4 mm)	250 psi	5.0" (127.0 mm)	0.33 kg/m
7094-50304	1/2" (12.7 mm)	0.875" (22.2 mm)	300 psi	5.0" (127.0 mm)	0.39 kg/m

Continúa en la página 2 (7 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–15 de 15)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
7094-63304	5/8" (15.9 mm)	1.062" (27.0 mm)	300 psi	6.1" (154.9 mm)	0.57 kg/m
7094-75200	3/4" (19.1 mm)	1.109" (28.2 mm)	200 psi	7.5" (190.5 mm)	0.51 kg/m
7094-75304	3/4" (19.1 mm)	1.156" (29.4 mm)	300 psi	6.0" (152.4 mm)	0.60 kg/m
7094-100200	1" (25.4 mm)	1.406" (35.7 mm)	200 psi	10.0" (254.0 mm)	0.73 kg/m
7094-100304	1" (25.4 mm)	1.438" (36.5 mm)	300 psi	8.0" (203.2 mm)	0.80 kg/m
7094-125204	1-1/4" (31.8 mm)	1.781" (45.2 mm)	200 psi	9.0" (228.6 mm)	1.22 kg/m
7094-150204	1-1/2" (38.1 mm)	2.031" (51.6 mm)	200 psi	10.0" (254.0 mm)	1.34 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 331, 332. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea