

Parker 7107

Manguera multipropósito GRIZZLY 500 no conductiva, resistente a aceite, 500 psi

Manguera multipropósito de alta resistencia con tubo de nitrilo negro y refuerzo de múltiples capas de aramida, no conductiva eléctricamente. Se usa para aire, aceite, químicos suaves y agua en agricultura, construcción, fundiciones, minería y uso industrial general.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Nitrilo negro, resistencia a aceite clase A ARPM

CUBIERTA

Nitrilo/PVC amarillo; acabado liso

NORMAS

MSHA, ARPM Class A oil resistance

CONEXIONES

Series 7611, 7615, 7692, 7628

FACTOR DE SEGURIDAD

4:1

REFUERZO

Múltiples capas de aramida (4 capas)

TEMPERATURA

-40°F a +212°F (-40°C a +100°C)

APLICACIÓN

Aire, aceite, químicos suaves, agua. Agricultura, construcción, fundiciones, industrial general, minas, martillos neumáticos. No recomendada para vacío; evitar aire caliente/seco o combustibles refinados.

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
7107-25500	1/4" (6.4 mm)	0.625" (15.9 mm)	500 psi	2.0" (50.8 mm)	0.22 kg/m
7107-38500	3/8" (9.5 mm)	0.750" (19.1 mm)	500 psi	3.0" (76.2 mm)	0.28 kg/m
7107-50500	1/2" (12.7 mm)	0.906" (22.2 mm)	500 psi	3.0" (76.2 mm)	0.39 kg/m
7107-75500	3/4" (19.1 mm)	1.187" (30.1 mm)	500 psi	5.0" (127.0 mm)	0.58 kg/m
7107-100500	1" (25.4 mm)	1.500" (38.1 mm)	500 psi	6.0" (152.4 mm)	0.83 kg/m
7107-125500	1-1/4" (31.8 mm)	1.800" (45.7 mm)	500 psi	9.0" (228.6 mm)	1.19 kg/m
7107-150500	1-1/2" (38.1 mm)	2.031" (51.6 mm)	500 psi	12.0" (304.8 mm)	1.35 kg/m
7107-200500	2" (50.8 mm)	2.670" (67.8 mm)	500 psi	24.0" (609.6 mm)	1.95 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4800 Manguera Industrial, página 26. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea