Parker 7108

Manguera Parker 7108 para pintura y quimicos, tubo de nylon y cubierta de neopreno

Manguera Parker serie 7108 para transferencia de pintura y quimicos suaves, con tubo de nylon 6/6.6 translucido, refuerzo de dos espirales textiles de aramida y cubierta de neopreno (cloropreno) negro liso. El tubo de nylon le da resistencia quimica frente a pinturas, lacas y solventes, y la cubierta de neopreno aguanta abrasion y aceite. Trabaja a 500 psi en 1/4 y 3/8 in y a 750 psi en 1/2 in, con factor de diseno 4:1 y rango de 0 °F a +200 °F. Parker advierte que NO debe usarse en aplicaciones de pintura de alta presion que exijan manguera estaticamente conductiva.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
Nylon 6/6.6, translucido

CUBIERTA
Neopreno (cloropreno) negro, acabado liso

APLICACIÓN
Transferencia de pintura a baja y media presion, lacas, solventes y quimicos suaves en cabinas de pintura, talleres y proceso industrial. NO usar en pintura de alta presion que requiera manguera estaticamente

FACTOR DE SEGURIDAD
4:1

REFUERZO
Dos espirales textiles de aramida

TEMPERATURA
0 °F a +200 °F (-18 °C a +93 °C)

CONEXIONES
Casquillo permanente de acero (Parker califica la serie con casquillo de acero engargolado; ver CrimpSource para la especificacion de engargolado). Armado segun las NAHAD Industrial Hose Assembly Guidelines.

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
7108-251	1/4" (6.4 mm)	0.488" (12.4 mm)	500 psi	3.0" (76 mm)	0.13 kg/m
7108-381	3/8" (9.5 mm)	0.680" (17.3 mm)	500 psi	4.0" (101.6 mm)	0.24 kg/m
7108-501	1/2" (12.7 mm)	0.875" (22.2 mm)	750 psi	5.0" (127 mm)	0.37 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4800 Manguera Industrial, página 38. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes