Parker 7132

Manguera para gas LP / propano 350 psi

Manguera para transferencia y distribución de gas licuado de petróleo (LP) / propano, con tubo de nitrilo negro y refuerzo de múltiples capas textiles. Se usa en cocinas, parrillas, calentadores, quemadores de maleza y transferencia agrícola, comercial, residencial e industrial.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
Nitrilo negro

CUBIERTA
Cloropreno negro; acabado liso perforado

NORMAS
UL21, CSA 8.1 Type I / CAN/CGA-8.1-M86 Type I

CONEXIONES
Conexiones permanentes serie 7661 y configuraciones HY

FACTOR DE SEGURIDAD
5:1

REFUERZO
Múltiples capas textiles (4 capas)

TEMPERATURA
-40°F a +180°F (-40°C a +82°C); nota: el LP gas no debe transportarse por encima de 140°F/60°C

APLICACIÓN
Gas LP/propano para cocinas, parrillas, calentadores, quemadores de maleza; transferencia/distribución agrícola, comercial, residencial, construcción e industrial general. No recomendada para vacío.

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
7132-25354	1/4" (6.4 mm)	0.6" (15.5 mm)	350 psi	3" (76 mm)	0.22 kg/m
7132-25354E	1/4" (6.4 mm)	0.6" (15.5 mm)	350 psi	3" (76 mm)	0.22 kg/m
7132-38354	3/8" (9.5 mm)	0.8" (19.1 mm)	350 psi	4" (102 mm)	0.33 kg/m
7132-50354	1/2" (12.7 mm)	0.9" (23.8 mm)	350 psi	5" (114 mm)	0.48 kg/m
7132-75354	3/4" (19.1 mm)	1.3" (31.8 mm)	350 psi	7" (165 mm)	0.75 kg/m
7132-100354	1" (25.4 mm)	1.5" (38.1 mm)	350 psi	8" (191 mm)	0.94 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4800 Manguera Industrial, página 79. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes