Parker 7181

Manguera Parker 7181 para calefacción y agua caliente, servicio pesado

Manguera de servicio pesado para sistemas de calefacción y radiador, con tubo y cubierta de EPDM negro y refuerzo de dos capas textiles que le dan resistencia y evitan el doblez cerrado. El EPDM soporta calor y químicos suaves hasta 257 °F, 45 °F más que la serie estándar 7186. Cumple SAE J20R3 EC clase D-2 y se usa en circuitos de refrigerante y agua caliente de vehículos y equipo industrial, y como línea de drenaje de baja presión. Mercados: agricultura, construcción, transporte e industria en general.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
EPDM negro, resistente al calor y a químicos hasta 257 °F

TEMPERATURA
-40 °F a +257 °F (-40 °C a +125 °C)

NORMAS
SAE J20R3 EC Class D-2

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal

REFUERZO
Dos capas textiles

CUBIERTA
EPDM negro, acabado liso, resistente a abrasión, calor y aceite

APLICACIÓN
Refrigerante, agua caliente y químicos suaves; sistemas de refrigeración de vehículos y equipo industrial; línea de drenaje de baja presión.

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
7181-251	1/4" (6.4 mm)	0.526" (13.4 mm)	65 psi	2.5" (63.5 mm)	0.15 kg/m
7181-311	5/16" (8 mm)	0.600" (15 mm)	50 psi	5" (127 mm)	0.19 kg/m
7181-381	3/8" (9.5 mm)	0.690" (17.5 mm)	65 psi	5.0" (127.0 mm)	0.24 kg/m
7181-501	1/2" (12.7 mm)	0.815" (20.7 mm)	65 psi	6.0" (152.4 mm)	0.28 kg/m
7181-631	5/8" (15.9 mm)	0.940" (23.9 mm)	65 psi	8.0" (203.2 mm)	0.34 kg/m
7181-751	3/4" (19.1 mm)	1.065" (27.1 mm)	50 psi	9.0" (228.6 mm)	0.40 kg/m
7181-1001	1" (25.4 mm)	1.339" (34.0 mm)	45 psi	12.0" (304.8 mm)	0.55 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4800 Manguera Industrial, página 49. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes