Parker 7212

Manguera JIFFY multipropósito push-on resistente a aceite 300 psi

Manguera push-on (sin abrazaderas) para aire, agua y químicos suaves, con tubo de nitrilo negro y una malla textil. Se usa en herramientas neumáticas, sistemas de pintura, líneas de transferencia y equipo agrícola/industrial. Disponible en varios colores de cubierta para identificación.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
Nitrilo negro

CUBIERTA
Cloropreno negro, azul, gris, verde, rojo o amarillo; acabado liso

APLICACIÓN
Aire, químicos suaves, aceite, agua; biodiesel (hasta B20 en servicio dedicado), diésel, etanol, gasolina. Herramientas neumáticas, sistemas de pintura, líneas de vacío, equipo agrícola y de construcción, ensamble

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal

REFUERZO
Una trenza textil

TEMPERATURA
-40°F a +212°F (-40°C a +100°C)

NORMAS
MSHA

CONEXIONES
Conexiones push-on serie HY (sin abrazaderas/bandas)

FACTOR DE SEGURIDAD
4:1

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
7212-251	1/4" (6.4 mm)	0.494" (12.5 mm)	300 psi	3.0" (76.2 mm)	0.13 kg/m
7212-381	3/8" (9.5 mm)	0.617" (15.7 mm)	300 psi	3.0" (76.2 mm)	0.18 kg/m
7212-501	1/2" (12.7 mm)	0.750" (19.1 mm)	300 psi	5.0" (127.0 mm)	0.22 kg/m
7212-631	5/8" (15.9 mm)	0.906" (23.0 mm)	300 psi	6.0" (152.4 mm)	0.31 kg/m
7212-750	3/4" (19.1 mm)	1.091" (27.7 mm)	300 psi	7.0" (177.8 mm)	0.45 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4800 Manguera Industrial, página 25. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea