


Parker 7213E

Manguera Parker 7213E WILDCATTER® BS & W™ — vacío corrugada para campo petrolero, succión/descarga, 150 psi

La Serie 7213E WILDCATTER® BS & W™ es una manguera de succión y descarga flexible y durable, diseñada para manejar salmuera, crudo, químicos suaves, residuos de petróleo, sedimentos, lodos, suspensiones y agua en aplicaciones severas de recuperación de sedimentos de fondo y fosas de desecho. La construcción corrugada incorpora una hélice de alambre que da capacidad de succión total, flexibilidad, resistencia al aplastamiento y camino a tierra para la carga estática. La cubierta de nitrilo/SBR resiste abrasión, aceite e intemperie.



foto ilustrativa



view on web page

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Nitrilo/SBR negro; resistencia al aceite ARPM Clase A

CUBIERTA

Nitrilo/SBR negro, acabado envuelto corrugado; resistencia al aceite ARPM Clase A

CONEXIONES

Consultar CrimpSource (Perm Cplg Rec **)

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal (rollo cortado a la medida)

REFUERZO

Múltiples capas textiles con hélice de alambre

TEMPERATURA

-22 °F a +185 °F (-30 °C a +85 °C)

APLICACIÓN

Salmuera, crudo, químicos suaves, residuos de petróleo, sedimentos, lodos, suspensiones, agua; recuperación de desechos en campo petrolero, industria general

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
7213E-1500	1-1/2" (38.1 mm)	2.0" (50.2 mm)	150 psi	4" (102 mm)	1.28 kg/m
7213E-2000	2" (50.8 mm)	2.4" (62.0 mm)	150 psi	5" (127 mm)	1.52 kg/m
7213E-2500	2-1/2" (63.5 mm)	3.0" (75.0 mm)	150 psi	6" (158 mm)	1.92 kg/m
7213E-3000	3" (76.2 mm)	3.5" (89.0 mm)	150 psi	8" (193 mm)	2.26 kg/m
7213E-4000	4" (101.6 mm)	4.6" (116.0 mm)	150 psi	12" (305 mm)	3.71 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4800 Manguera Industrial, página 98. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea