Parker 7232

Manguera Parker 7232 — gas LP / propano gran diámetro, UL21, CSA 8.1 Tipo I, 350 psi

La Serie 7232 es una manguera flexible de gran diámetro para transferencia de gas LP/propano en carga y descarga a granel de gran volumen y conexiones a bordo de vehículos resistentes a la vibración. Cumple todos los requisitos de Underwriters Laboratories (UL21) y de la Canadian Standards Association (CSA Tipo I). La construcción incorpora múltiples trenzas o capas textiles para resistencia al aplastamiento y retención superior del acoplamiento; la cubierta perforada resiste químicos suaves, aceite y ozono.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
Nitrilo negro

CUBIERTA
Cloropreno negro; acabado envuelto perforado

NORMAS
UL21, CSA 8.1 Tipo I, DOT (prueba y marcado opcionales de conjuntos de fábrica)

CONEXIONES
Acoplamiento permanente recomendado HY (1-1/4"), 43 (1-1/2"), LA (2"); solo acoplamientos calificados por Parker; especificaciones de crimpado en CrimpSource

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal (rollo cortado a la medida)

REFUERZO
Múltiples trenzas textiles

TEMPERATURA
-40 °F a +180 °F (-40 °C a +82 °C); el gas LP nunca debe transportarse a más de 140 °F/60 °C

APLICACIÓN
Gas LP/propano; carga/descarga a granel, transferencia entre tanques en planta, transporte; agricultura, calefacción comercial y residencial, construcción, industria general

FACTOR DE SEGURIDAD
5:1

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
7232-1252	1-1/4" (31.8 mm)	1.8" (46.1 mm)	350 psi	12" (305 mm)	1.27 kg/m
7232-1252100	1-1/4" (31.8 mm)	1.8" (46.1 mm)	350 psi	12" (305 mm)	1.27 kg/m
7232-1503K	1-1/2" (38.1 mm)	2.2" (54.8 mm)	350 psi	14" (356 mm)	1.67 kg/m
7232-2003K	2" (50.8 mm)	2.8" (69.9 mm)	350 psi	16" (406 mm)	2.83 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4800 Manguera Industrial, página 82, 83. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabrica