

Parker 7251 · Manguera multiusos Thoro-Braid trenzado de alambre media presión

Manguera multiusos Parker Thoro-Braid serie 7251 con refuerzo de trenzado de alambre de alta tensión y cubierta amarilla resistente

Serie 7251 Thoro-Braid del catálogo 4400: manguera multiusos de media presión con refuerzo de trenzado de alambre de alta tensión que aporta durabilidad, resistencia al retorcimiento y retención superior del acoplamiento; cubierta amarilla resistente a la flama, a la abrasión y al aceite. Tubo de cloropreno negro; refuerzo de uno o varios trenzados de alambre; cubierta de nitrilo/PVC amarilla con acabado envuelto perforado. Temperatura: -20 °F a +212 °F (-29 °C a +100 °C). Factor de diseño 4:1. Norma: MSHA. Aplicaciones: aire, químicos suaves, aceite, agua;



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Tubo de cloropreno negro; cubierta nitrilo/PVC amarilla

PRESIÓN

400 a 600 psi según diámetro (ver tabla)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

NORMAS

MSHA

TEMPERATURA

-20 °F a +212 °F (-29 °C a +100 °C)

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
7251-1501K	1-1/2		2.1 in (52.4 mm)	20 in (508 mm)	
7251-2002K	2		2.7 in (67.5 mm)	25 in (635 mm)	
7251-2502K	2-1/2		3.2 in (80.2 mm)	32 in (813 mm)	
7251-3002K	3		3.7 in (92.9 mm)	37 in (927 mm)	
7251-4002K	4		4.7 in (118.3 mm)	48 in (1219 mm)	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 337. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea