Parker 7268E

Manguera Parker 7268E STINGER™ II — alta presión para minería y multipropósito, 1000 psi, cubierta amarilla MSHA

La Serie 7268E STINGER™ II es una manguera versátil de alta presión de uso común en minería. La construcción incorpora refuerzo de trenza de alambre de alta resistencia que aporta durabilidad, resistencia al aplastamiento, capacidad de alta presión y retención superior del acoplamiento. La cubierta amarilla brillante resistente a la llama cumple los requisitos MSHA y resiste abrasión y aceite. Vacío: no recomendado.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
Cloropreno negro

CUBIERTA
Nitrilo/PVC amarillo; acabado envuelto perforado

NORMAS
MSHA

CONEXIONES
Acoplamiento permanente recomendado HY, 43 (3/4" a 1-1/4"), 43 (1-1/2" y 2"); especificaciones de crimpado en CrimpSource

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal (rollo cortado a la medida)

REFUERZO
Una trenza de alambre

TEMPERATURA
-20 °F a +212 °F (-29 °C a +100 °C)

APLICACIÓN
Aire, químicos suaves, aceite, agua; herramientas neumáticas de servicio pesado, compresores; manguera de perforación, supresión de polvo en minas; construcción, industria general, minas y canteras

FACTOR DE SEGURIDAD
4:1

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
7268E-751	3/4" (19.1 mm)	1.0" (26.5 mm)	1000 psi	6" (152 mm)	0.51 kg/m
7268E-751050	3/4" (19.1 mm)	1.0" (26.5 mm)	1000 psi	6" (152 mm)	0.51 kg/m
7268E-751100	3/4" (19.1 mm)	1.0" (26.5 mm)	1000 psi	6" (152 mm)	0.51 kg/m
7268E-1001	1" (25.4 mm)	1.3" (34.0 mm)	1000 psi	8" (203 mm)	0.75 kg/m
7268E-1001050	1" (25.4 mm)	1.3" (34.0 mm)	1000 psi	8" (203 mm)	0.75 kg/m
7268E-1001100	1" (25.4 mm)	1.3" (34.0 mm)	1000 psi	8" (203 mm)	0.75 kg/m
7268E-1251050	1-1/4" (31.8 mm)	1.6" (41.4 mm)	1000 psi	12" (305 mm)	1.00 kg/m

Continúa en la página 2 (5 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–12 de 12)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
7268E-1251100	1-1/4" (31.8 mm)	1.6" (41.4 mm)	1000 psi	12" (305 mm)	1.00 kg/m
7268E-1501050	1-1/2" (38.1 mm)	1.9" (48.0 mm)	1000 psi	14" (356 mm)	1.28 kg/m
7268E-1501100	1-1/2" (38.1 mm)	1.9" (48.0 mm)	1000 psi	14" (356 mm)	1.28 kg/m
7268E-2001	2" (50.8 mm)	2.4" (62.0 mm)	1000 psi	18" (457 mm)	1.70 kg/m
7268E-2001100	2" (50.8 mm)	2.4" (62.0 mm)	1000 psi	18" (457 mm)	1.70 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4800 Manguera Industrial, página 125. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricante

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea