Parker 7542

Manguera plana de descarga de agua PVC GULLY WASHER de servicio medio

Manguera plana (lay flat) de descarga de agua de la serie GULLY WASHER de Parker, con tubo de nitrilo/PVC rojo, tres capas textiles de refuerzo y cubierta de PVC rojo resistente a la abrasion, los cortes, el rayado y la intemperie. Al ser plana se enrolla en poco espacio y se maneja facil en obra. Se usa en descarga de agua y quimicos suaves en construccion, agricultura, mineria e industria general. Cubierta resistente a la flama con aceptacion MSHA. Se surte en tramos continuos de 300 pies.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
Nitrilo/PVC rojo

CUBIERTA
PVC rojo resistente a la abrasion, cortes, rayado e intemperie; resistente a la flama

NORMAS
Cubierta resistente a la flama aceptada por MSHA (marcado USMSHA 2G-60/1)

CONEXIONES
Acoplamientos sujetos con banda o abrazadera; segun los lineamientos de NAHAD pueden reducir la presion de trabajo por debajo del maximo de la tabla

REFUERZO
Tres capas textiles (dos plies de poliester en espiral y un ply longitudinal de poliester)

TEMPERATURA
-5 °F a +170 °F (-20 °C a +76 °C)

APLICACIÓN
Descarga de agua y quimicos suaves en construccion, agricultura, mineria e industria general. NO es manguera de succion: no tiene rigidez para vacio.

FACTOR DE SEGURIDAD
3:1

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
7542-1501	1-1/2" (38.1 mm)	1.658" (42.1 mm)	150 psi		0.34 kg/m
7542-2001	2" (50.8 mm)	2.166" (55.0 mm)	150 psi		0.45 kg/m
7542-2501	2-1/2" (63.5 mm)	2.682" (68.1 mm)	150 psi		0.55 kg/m
7542-3001	3" (76.2 mm)	3.182" (80.8 mm)	150 psi		0.69 kg/m
7542-4001	4" (101.6 mm)	4.204" (106.8 mm)	140 psi		0.98 kg/m
7542-6001	6" (152.4 mm)	6.228" (158.2 mm)	100 psi		1.52 kg/m

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 7–7 de 7)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
7542-8001	8" (203.2 mm)	8.240" (209.3 mm)	80 psi		2.25 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4800 Manguera Industrial, página 114. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricante

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea