Parker 787

Manguera hidraulica GlobalCore de presion constante 5000 psi, cubierta estandar

Manguera hidraulica GlobalCore de presion de trabajo constante de 5000 psi en todos los diametros, de 1/4 hasta 2 pulgadas. Lleva tubo de caucho sintetico propietario de Parker, refuerzo de dos trenzas de alambre de acero en las medidas -4 y -6 y de cuatro o seis espirales compactas de alambre en las medidas -8 a -32, con cubierta estandar de caucho sintetico. Cumple el desempeno ISO 18752 y se usa con fluidos hidraulicos de base petroleo y aceites lubricantes en equipo movil e industrial de alta exigencia.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR
Caucho sintetico propietario de Parker

CUBIERTA
Caucho sintetico, cubierta estandar

NORMAS
ISO 18752 (manguera de presion de trabajo constante)

APLICACIÓN
Fluidos hidraulicos de base petroleo y aceites lubricantes

REFUERZO
Dos trenzas de alambre de acero en -4 y -6; espiral compacta de cuatro o seis capas de alambre de acero en -8 a -32

TEMPERATURA
-40°C a +100°C (-40°F a +212°F) — rango de la CUBIERTA ESTANDAR de la 787

CONEXIONES
Serie 43 en -4 y -6; Serie 77 en -8 a -32

UNIDAD DE VENTA
Metro lineal

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
787-4	1/4" (6.3 mm)	0.51" (13.0 mm)	5000 psi	2" (50 mm)	0.31 kg/m
787-6	3/8" (10 mm)	0.68" (17.2 mm)	5000 psi	2-1/2" (63 mm)	0.42 kg/m
787-8	1/2" (12.5 mm)	0.83" (21.1 mm)	5000 psi	3-1/2" (90 mm)	0.67 kg/m
787-10	5/8" (16 mm)	0.94" (23.9 mm)	5000 psi	4" (100 mm)	0.80 kg/m
787-12	3/4" (19 mm)	1.10" (27.9 mm)	5000 psi	4-3/4" (120 mm)	1.16 kg/m
787-16	1" (25 mm)	1.40" (35.7 mm)	5000 psi	6" (150 mm)	1.74 kg/m
787-20	1-1/4" (31.5 mm)	1.77" (44.9 mm)	5000 psi	8-1/4" (210 mm)	2.89 kg/m
787-24	1-1/2" (38 mm)	2.08" (52.8 mm)	5000 psi	10" (255 mm)	3.96 kg/m

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–9 de 9)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
787-32	2" (51 mm)	2.66" (67.6 mm)	5000 psi	12-1/2" (318 mm)	6.50 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 306. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea