

Parker 787TC

Manguera hidráulica GlobalCore ToughCover 5000 PSI presión constante

Manguera hidráulica de la línea GlobalCore de Parker, con cubierta ToughCover de alta resistencia a la abrasión (hasta 80 veces más que una cubierta estándar). Mantiene presión de trabajo constante de 5000 PSI en todo el rango de diámetros, es liviana y de radio de curvatura reducido. Se usa con fluidos hidráulicos y lubricantes de base petróleo en equipo móvil e industrial de alta exigencia.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Caucho sintético (proprietary synthetic rubber)

CUBIERTA

Caucho sintético resistente a la abrasión (ToughCover), aprobada MSHA

NORMAS

Excede SAE 100R13, ISO 3862 Type R13, EN 856 Type R13 (EN286 Type R13 según fuente), ISO 18752-AC/DC

CONEXIONES

Serie 43 (tamaños -4 y -6); Serie 77 (tamaños -8 a -32)

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

REFUERZO

Dos trenzas de alambre de acero (tamaños -4 a -6); cuatro o seis espirales compactas de alambre de acero (tamaños -8 a -32)

TEMPERATURA

-40°C a +125°C (-40°F a +257°F); tamaños -4 a -6 limitados a +100°C; aire máx. +70°C; agua máx. +85°C

APLICACIÓN

Fluidos hidráulicos de base petróleo y aceites lubricantes en equipo hidráulico de alta presión

FACTOR DE SEGURIDAD

4:1 (presión de ruptura / presión de trabajo, dato de la hoja)

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
787TC-4	1/4" (6.3 mm)	13.0 mm	5000 psi	50 mm	0.31 kg/m
787TC-6	3/8" (10.0 mm)	17.2 mm	5000 psi	63 mm	0.42 kg/m
787TC-8	1/2" (12.5 / 12.7 mm)	0.83" (21.1 mm)	5000 psi	3-1/2" (90 mm)	0.67 kg/m
787TC-10	5/8" (16 / 15.9 mm)	0.94" (23.9 mm)	5000 psi	4" (100 mm)	0.80 kg/m
787TC-12	3/4" (19 mm)	1.10" (27.9 mm)	5000 psi	4-3/4" (120 mm)	1.16 kg/m
787TC-16	1" (25 mm)	1.40" (35.7 mm)	5000 psi	6" (150 mm)	1.74 kg/m

Continúa en la página 2 (3 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 7–9 de 9)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
787TC-20	1-1/4" (31.5 / 31.8)	1.77" (44.9 mm)	5000 psi	8-1/4" (210 mm)	2.89 kg/m
787TC-24	1-1/2" (38 mm)	2.08" (52.8 mm)	5000 psi	10" (255 mm)	3.96 kg/m
787TC-32	2" (51 / 50.8 mm)	2.66" (67.6 mm)	5000 psi	12-1/2" (318 mm)	6.50 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 19. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea