

Parker 801

Manguera Push-Lok Plus multipropósito 200-350 psi

Manguera multipropósito de una trenza textil, con tubo interior de caucho sintético extruido y refubierta de caucho sintético aceptada por MSHA. Diseñada para acople rápido sin abrazadera (Push-Lok) con conexiones Serie 82 y HY. Se usa en aplicaciones neumáticas, aceite hidráulico base petróleo, aceites lubricantes y soluciones anticongelantes.




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Caucho sintético (extruido)

CUBIERTA

Caucho sintético, aceptada por MSHA

APLICACIÓN

Aire (neumática), fluido hidráulico base petróleo, aceites lubricantes, soluciones anticongelantes

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

REFUERZO

Una trenza de fibra textil impregnada de caucho sintético

TEMPERATURA

Aire: hasta +70°C (+158°F); Agua: hasta +85°C (+185°F); Aceite: -40°C a +125°C (-40°F a +257°F)

CONEXIONES

Push-Lok Serie 82 y Serie HY (sin abrazadera, todos los tamaños)

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
801-4	1/4" (6.3 mm)	0.50" (12.7 mm)	350 psi	2-1/2" (65 mm)	0.13 kg/m
801-6	3/8" (10 mm)	0.63" (15.9 mm)	350 psi	3" (75 mm)	0.16 kg/m
801-8	1/2" (12.5 mm)	0.78" (19.8 mm)	300 psi	5" (125 mm)	0.27 kg/m
801-10	5/8" (16 mm)	0.91" (23.0 mm)	300 psi	6" (150 mm)	0.28 kg/m
801-12	3/4" (19 mm)	1.03" (26.2 mm)	300 psi	7" (180 mm)	0.36 kg/m
801-16	1" (25 mm)	1.28" (32.6 mm)	200 psi	10" (250 mm)	0.55 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 306. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea