

Parker 811HT

Manguera Parker 811HT de succión y retorno para alta temperatura

Manguera de succión y línea de retorno para alta temperatura, con tubo de caucho sintético y refuerzo de varias capas de fibra en espiral más un alambre helicoidal que le permite trabajar en vacío sin colapsarse. La cubierta de caucho sintético está aceptada por MSHA. Cumple SAE J517 100R4 y trabaja de 62 a 300 psi según la medida, con vacío de 28 in Hg en todos los diámetros. Se usa con fluidos hidráulicos base petróleo y aceites lubricantes en equipo móvil e industrial que opera caliente.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Caucho sintético

CUBIERTA

Caucho sintético, aceptada por MSHA

NORMAS

SAE J517 100R4, SAE J1942

CONEXIONES

Serie 81 y Serie 88

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

REFUERZO

Múltiples capas de fibra en espiral y un alambre helicoidal

TEMPERATURA

-50 °F a +257 °F (-46 °C a +125 °C)

APLICACIÓN

Líneas de succión y retorno con fluidos hidráulicos base petróleo y aceites lubricantes. Vacío: 28 in Hg (95 kPa) en todas las medidas.

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
811HT-12	3/4" (19.0 mm)	1.18" (30.0 mm)	300 psi	2-1/2" (64 mm)	0.63 kg/m
811HT-16	1" (25.4 mm)	1.50" (38.0 mm)	250 psi	3" (76 mm)	0.96 kg/m
811HT-20	1-1/4" (31.8 mm)	1.77" (45.0 mm)	200 psi	4" (102 mm)	1.22 kg/m
811HT-24	1-1/2" (38.1 mm)	2.05" (52.0 mm)	150 psi	5" (127 mm)	1.55 kg/m
811HT-32	2" (50.8 mm)	2.50" (63.6 mm)	100 psi	6" (152 mm)	1.87 kg/m
811HT-40	2-1/2" (63.5 mm)	3.00" (76.2 mm)	62 psi	7" (178 mm)	2.71 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 307. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea