

Parker 821

Manguera multipropósito Push-Lok Parker 821 para aire, aceite y anticongelante

Manguera multipropósito Push-Lok de Parker con tubo de hule sintético, un refuerzo de fibra trenzada y cubierta de fibra trenzada. Se arma sin abrazadera ni casquillo: la manguera se empuja a mano sobre la espiga de la conexión serie 82, lo que hace muy rápido el mantenimiento en piso. Trabaja de 350 psi en 1/4 in a 250 psi en 3/4 in, admite vacío de 28 pulgadas de mercurio y sirve para aire comprimido, fluidos hidráulicos de base petróleo, aceites lubricantes y soluciones anticongelantes. Es la manguera de aire de taller y de servicio general por excelencia;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Hule sintético

CUBIERTA

Malla de fibra trenzada

APLICACIÓN

Aire comprimido, fluidos hidráulicos de base petróleo, aceites lubricantes y soluciones anticongelantes, en sistemas de aire de taller y servicio industrial y de mantenimiento general. No apta para aplicaciones de

REFUERZO

Una malla de fibra trenzada

TEMPERATURA

Aire: hasta +158 °F (+70 °C). Agua: hasta +185 °F (+85 °C). Aceite: -40 °F a +212 °F (-40 °C a +100 °C)

CONEXIONES

Conexiones Push-Lok serie 82 (catálogo 4400). Se montan a mano, sin casquillo ni abrazadera.

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
821-4	1/4" (6.3 mm)	0.50" (12.7 mm)	350 psi	2-1/2" (64 mm)	0.09 kg/m
821-6	3/8" (10 mm)	0.63" (15.9 mm)	300 psi	3" (76 mm)	0.13 kg/m
821-8	1/2" (12.5 mm)	0.78" (19.8 mm)	300 psi	5" (127 mm)	0.18 kg/m
821-10	5/8" (16 mm)	0.91" (23.0 mm)	250 psi	6" (152 mm)	0.28 kg/m
821-12	3/4" (19 mm)	1.03" (26.2 mm)	250 psi	7" (178 mm)	0.31 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 307. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea