

Parker 881

Manguera de succion y retorno Parker 881 SAE 100R4

Manguera de succion y linea de retorno con tubo de caucho sintetico, refuerzo de varias capas de fibra trenzada mas una helice de alambre y cubierta de caucho sintetico aceptada por MSHA. La helice le permite trabajar en vacio total (28 in Hg) sin colapsar, y por eso es la manguera tipica entre el tanque y la bomba y en el retorno de sistemas hidraulicos. Cumple SAE J517 100R4 y SAE J1942 (USCG) y se fabrica de 3/4 in a 2-1/2 in, con presiones de 300 psi en la mas chica a 62 psi en la mas grande.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Caucho sintetico

CUBIERTA

Caucho sintetico, aceptada por MSHA

NORMAS

SAE J517 100R4, SAE J1942 / USCG H, HF

CONEXIONES

Series 43, 81 y 88 (88DB y 88HC)

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

REFUERZO

Multiples capas de fibra trenzada y una helice de alambre

TEMPERATURA

-40 °F a +257 °F (-40 °C a +125 °C)

APLICACIÓN

Líneas de succion y retorno con fluidos hidraulicos base petroleo y aceites lubricantes, en equipo de transporte, construccion, agricola, industrial y marino. Vacío total 28 in Hg.

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
881-12	3/4" (19.0 mm)	1.20" (30.6 mm)	300 psi	5" (127 mm)	0.74 kg/m
881-16	1" (25.4 mm)	1.49" (37.9 mm)	250 psi	6" (152 mm)	0.89 kg/m
881-20	1-1/4" (31.8 mm)	1.78" (45.3 mm)	200 psi	8" (203 mm)	1.32 kg/m
881-24	1-1/2" (38.1 mm)	2.06" (52.4 mm)	150 psi	10" (254 mm)	1.65 kg/m
881-32	2" (50.8 mm)	2.48" (63.1 mm)	100 psi	12" (305 mm)	1.89 kg/m
881-40	2-1/2" (63.5 mm)	3.00" (76.2 mm)	62 psi	14" (356 mm)	2.71 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 307. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea