

## Parker 919J

Manguera de PTFE Parker 919J con camisa de silicon rojo

Es la manguera de PTFE serie 919 con una camisa exterior de silicon rojo extruido. El tubo interior es PTFE natural compatible con FDA y el refuerzo es una trenza de acero inoxidable 304, igual que la 919 base; la camisa de silicon cubre esa trenza para proteger al operador y al equipo del alambre expuesto y para dar identificacion por color. Supera el desempeño de SAE 100R14A y trabaja de -100 a +450 F, con presiones de 1200 a 3000 psi segun el diametro.



foto ilustrativa

### Especificaciones de la serie

#### TUBO INTERIOR

PTFE natural compatible con FDA

#### CUBIERTA

Camisa de silicon rojo extruido

#### NORMAS

Excede el desempeño de SAE 100R14A, FDA 21 CFR 177.1550 (tubo)

#### CONEXIONES

Serie 91N (la camisa se debe rebajar / skive antes de montar la conexion)

#### UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

#### REFUERZO

Trenza de acero inoxidable 304

#### TEMPERATURA

-100 °F a +450 °F (-73 °C a +232 °C)

#### APLICACIÓN

Transferencia de casi cualquier quimico, lineas de refrigerante, aire y gases comprimidos, dispensado de adhesivos y servicio de alta temperatura donde ademas se requiere proteger la trenza de acero expuesta.

#### FACTOR DE SEGURIDAD

4:1 (presion de ruptura minima = 4x la presion maxima de trabajo a 73 °F)

### Medidas de la serie (6 números de parte)

| Parte       | Ø interior     | Ø exterior    | Presión trabajo | Radio mín.    | Peso       |
|-------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|------------|
| 919J-4-RED  | 3/16" (5 mm)   | 0.45" (11 mm) | 3000 psi        | 2.0" (51 mm)  | 0.184 kg/m |
| 919J-5-RED  | 1/4" (6.3 mm)  | 0.52" (13 mm) | 3000 psi        | 3.0" (76 mm)  | 0.211 kg/m |
| 919J-6-RED  | 5/16" (8 mm)   | 0.58" (15 mm) | 2500 psi        | 4.0" (102 mm) | 0.245 kg/m |
| 919J-8-RED  | 13/32" (10 mm) | 0.68" (17 mm) | 2000 psi        | 5.0" (127 mm) | 0.303 kg/m |
| 919J-10-RED | 1/2" (12.5 mm) | 0.78" (20 mm) | 1500 psi        | 6.5" (165 mm) | 0.352 kg/m |
| 919J-12-RED | 5/8" (16 mm)   | 0.91" (23 mm) | 1200 psi        | 7.5" (191 mm) | 0.432 kg/m |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 86. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea