

Parker 929B

Manguera de PTFE de pared gruesa Parker 929B — SAE 100R14B, tubo antiestático .040 in, trenza inoxidable 304, hasta 450 °F

La Parker 929B (Parflex) es una manguera de PTFE SAE 100R14B de pared gruesa: tubo de PTFE negro disipativo de estática con pared mínima de .040 in que mejora la resistencia a la permeación de gases, excelente resistencia al doblado (kink), excelente compatibilidad química y temperaturas extremas hasta 450 °F. Refuerzo de trenza de acero inoxidable 304. Úsese al conducir fluidos no conductores como aceites, pinturas, combustibles, vapor, etc. Cumple/excede SAE J517 100R14B; homologación de tipo DNV solo en -12 y -16. Cambio de longitud +2 % a -4 %.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

PTFE negro disipativo de estática (pared mínima .040 in)

NORMAS

SAE J517 100R14B, DNV Type Approved (-12, -16)

CONEXIONES

Serie 91N (pág. E-52)

FACTOR DE SEGURIDAD

4:1 (ruptura mínima = 4 × presión máxima de trabajo a 73 °F)

REFUERZO

Trenza de acero inoxidable 304

TEMPERATURA

-100 °F a +450 °F (-73 °C a +232 °C)

APLICACIÓN

Fluidos no conductores (aceites, pinturas, combustibles, vapor) y gases con baja permeación, a alta temperatura.

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal (rollo cortado a la medida)

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
929B-4	3/16" (5 mm)	0.34" (8.6 mm)	3000 psi	2" (51.0 mm)	0.12 kg/m
929B-6	5/16" (8 mm)	0.47" (11.9 mm)	2500 psi	4" (102.0 mm)	0.18 kg/m
929B-8	13/32" (10 mm)	0.59" (15.0 mm)	2000 psi	4-5/8" (117.0 mm)	0.23 kg/m
929B-12	5/8" (16 mm)	0.81" (20.6 mm)	1200 psi	6-1/2" (165.0 mm)	0.28 kg/m
929B-16	7/8" (22 mm)	1.14" (29.0 mm)	1250 psi	7-1/2" (188.0 mm)	0.73 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 88. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea