

Parker 929BJ

Manguera de PTFE de pared gruesa Parker 929BJ, tubo estatico-disipativo y camisa de silicon

Manguera de PTFE de PARED GRUESA con tubo negro estatico-disipativo, refuerzo de trenza de acero inoxidable 304 y camisa exterior de silicon cafe. La pared gruesa (0.040 a 0.042 in contra 0.030 de la serie 919) le da radio de curvatura mas cerrado, mucha mejor resistencia al dobléz y mayor resistencia a la permeacion de gases; el tubo estatico-disipativo evita la acumulacion de carga al mover fluidos no conductores. La camisa de silicon protege hasta 450 F y permite limpieza con vapor.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

PTFE negro estatico-disipativo

CUBIERTA

Camisa de silicon cafe (lavable con vapor)

NORMAS

Excede el desempeño de SAE 100R14B

CONEXIONES

Serie 91N (la camisa se debe rebajar / skive antes de montar la conexion)

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

REFUERZO

Trenza de acero inoxidable 304

TEMPERATURA

-100 °F a +450 °F (-73 °C a +232 °C)

APLICACIÓN

Lineas de vacio de autoclaves de alta temperatura, transferencia de quimicos, dispensado de adhesivos y aire y gases comprimidos donde se requiere radio cerrado, resistencia a la permeacion y disipacion de

FACTOR DE SEGURIDAD

4:1 (presion de ruptura minima = 4x la presion maxima de trabajo a 73 °F)

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
929BJ-4	3/16" (5 mm)	0.58" (15 mm)	3000 psi	2.0" (51 mm)	0.25 kg/m
929BJ-5	1/4" (6.3 mm)	0.63" (16 mm)	2500 psi	2.0" (51 mm)	0.29 kg/m
929BJ-6	5/16" (8 mm)	0.69" (18 mm)	2500 psi	4.0" (102 mm)	0.34 kg/m
929BJ-8	13/32" (10 mm)	0.79" (20 mm)	2000 psi	4.6" (117 mm)	0.43 kg/m
929BJ-12	5/8" (16 mm)	1.04" (26 mm)	1200 psi	6.5" (165 mm)	0.60 kg/m
929BJ-16	7/8" (22 mm)	1.36" (35 mm)	1250 psi	7.4" (188 mm)	1.16 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 89. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea