

Parker 939

Manguera de PTFE corrugado con trenza de acero inoxidable 304

Manguera de la división Parflex de Parker con núcleo de PTFE corrugado y una trenza exterior de alambre de acero inoxidable 304. El corrugado le da una flexibilidad y un radio de curvatura mucho menores que los de una manguera de PTFE liso del mismo diámetro, sin perder la inercia química ni el rango de temperatura del PTFE. Trabaja de -100 °F a +450 °F y admite vacío pleno en las medidas chicas. Se usa en transferencia de productos químicos y disolventes, líneas de vapor, alimentos y farmacéutica, pintura y proceso en general.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

PTFE corrugado, núcleo natural conforme a FDA CFR21 Parte 177

TEMPERATURA

-100 °F a +450 °F (-73 °C a +232 °C)

NORMAS

FDA 21 CFR Parte 177 (solo el núcleo natural de la 939)

CONEXIONES

Conexiones Parker Serie 93N

FACTOR DE SEGURIDAD

4:1 (la hoja declara ruptura mínima = 4 veces la presión de trabajo a 73 °F / 23 °C)

REFUERZO

Trenza de alambre de acero inoxidable 304

CUBIERTA

Sin cubierta; la trenza de acero inoxidable queda expuesta

APLICACIÓN

Transferencia de productos químicos, ácidos y disolventes, líneas de vapor y de agua caliente, alimentos y bebidas, farmacéutica, pintura y líneas de proceso de alta temperatura.

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
939-6	3/8" (10 mm)	0.59" (15.0 mm)	1500 psi	2-1/4" (57.0 mm)	0.18 kg/m
939-8	1/2" (12.5 mm)	0.79" (20.1 mm)	1350 psi	2-7/8" (73.0 mm)	0.31 kg/m
939-10	5/8" (16 mm)	0.88" (22.4 mm)	1000 psi	3" (76.0 mm)	0.36 kg/m
939-12	3/4" (19 mm)	1.09" (27.7 mm)	1100 psi	3-3/4" (95.0 mm)	0.47 kg/m
939-16	1" (25 mm)	1.33" (33.8 mm)	1000 psi	5" (127.0 mm)	0.67 kg/m
939-20	1-1/4" (31.5 mm)	1.75" (44.5 mm)	1000 psi	6-1/4" (159.0 mm)	1.04 kg/m
939-24	1-1/2" (38 mm)	2.05" (52.1 mm)	750 psi	7-1/2" (191.0 mm)	1.18 kg/m
939-32	2" (51 mm)	2.56" (65.0 mm)	250 psi	10" (254.0 mm)	1.50 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 90. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea