

Parker 939B

Manguera de PTFE corrugado Parker 939B, tubo estatico-disipativo

Manguera de PTFE CORRUGADO con tubo negro estatico-disipativo y refuerzo de trenza de acero inoxidable 304. El corrugado es lo que la distingue de las mangueras de PTFE lisas: da mucha mas flexibilidad y una resistencia al doblez excepcional en diámetros grandes, donde una manguera de PTFE liso ya no se puede rutar. Va de 3/8 a 2 pulgadas de diámetro interior, con presiones de 250 a 1500 psi, y trabaja de -100 a +450 F. El tubo estatico-disipativo la hace la elección para fluidos no conductores. Se usa en transferencia de casi cualquier químico, aceites calientes y aire y gases comprimidos.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

PTFE negro estatico-disipativo, corrugado

CUBIERTA

Sin cubierta (trenza de acero inoxidable expuesta)

APLICACIÓN

Transferencia de casi cualquier químico, aceites calientes, aire y gases comprimidos y líneas de proceso de diámetro grande que exigen flexibilidad. Recomendada para fluidos no conductores por su tubo estatico-

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

REFUERZO

Trenza de acero inoxidable 304

TEMPERATURA

-100 °F a +450 °F (-73 °C a +232 °C)

CONEXIONES

Serie 93 en el dash -6; Serie 93N de -8 a -32

FACTOR DE SEGURIDAD

4:1 (presión de ruptura mínima = 4x la presión máxima de trabajo)

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
939B-6	3/8" (10 mm)	0.59" (15 mm)	1500 psi	2.25" (57 mm)	0.179 kg/m
939B-8	1/2" (12.5 mm)	0.79" (20 mm)	1350 psi	2.88" (73 mm)	0.314 kg/m
939B-10	5/8" (16 mm)	0.88" (22 mm)	1000 psi	3.00" (76 mm)	0.357 kg/m
939B-12	3/4" (19 mm)	1.09" (28 mm)	1100 psi	3.75" (95 mm)	0.470 kg/m
939B-16	1" (25 mm)	1.33" (34 mm)	1000 psi	5.00" (127 mm)	0.671 kg/m
939B-20	1-1/4" (31.5 mm)	1.75" (44 mm)	1000 psi	6.25" (159 mm)	1.037 kg/m
939B-24	1-1/2" (38 mm)	2.05" (52 mm)	750 psi	7.50" (191 mm)	1.183 kg/m
939B-32	2" (51 mm)	2.56" (65 mm)	250 psi	10.00" (254 mm)	1.503 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 90. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea