

Parker 95UFS

Manguera de aire en espiral NoMar Fast-Stor de poliuretano

Manguera de aire en espiral (retractil) fabricada por la division Parflex de Parker en poliuretano de 95 Shore A, sin refuerzo, no marcante y resistente a los rayos UV. Se entrega armada: trae en cada extremo una coleta recta de 8 y 16 pulgadas con conexion giratoria NPT de laton, sellador de rosca aplicado de fabrica y protector antidoble. Su memoria elastica la regresa a la espiral y la mantiene fuera del piso, por lo que se usa en lineas de aire comprimido para herramientas neumaticas, talleres automotrices, lavado y montaje.




foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Poliuretano de 95 Shore A, no marcante (non-marring) y resistente a UV

TEMPERATURA

-40 °F a +180 °F (-40 °C a +82 °C)

CONEXIONES

Se surte armada con conexion giratoria NPT de laton en ambos extremos: 1/4 NPT en las medidas 53 y 64, 3/8 NPT en las medidas 85 y 96. Sellador de rosca preaplicado y proteccion antidoble de fabrica.

REFUERZO

Sin refuerzo

CUBIERTA

Sin cubierta (monocapa de poliuretano)

APLICACIÓN

Lineas de aire comprimido para herramientas neumaticas, talleres automotrices y de servicio, lavado, ensamble y mantenimiento industrial.

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
95UFS-53	3/16" (5 mm)	5/16" (8 mm)	175 psi		
95UFS-64	1/4" (6 mm)	3/8" (10 mm)	155 psi		
95UFS-85	5/16" (8 mm)	15/32" (12 mm)	140 psi		
95UFS-96	3/8" (10 mm)	9/16" (14 mm)	135 psi		

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 187. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea