

Parker EB

Tubo de polietileno negro con inhibidor UV Parker Parflex Serie EB

Tubo flexible de polietileno extruido con 100% resina virgen de alto peso molecular, sin refuerzo ni cubierta. La Serie EB es la version NEGRA con inhibidor de rayos ultravioleta de la Serie E, y es la que Parker recomienda cuando el tubo queda expuesto al sol o cerca de fuentes de luz UV intensa. Comparte medidas, presiones y normas con la Serie E natural: cumple ASTM D-1248, FDA CFR21 Parte 177 y NSF-51/NSF-61, por lo que sirve para instrumentacion, aire de baja presion, agua potable y contacto con alimentos. Se fabrica en medidas fraccionarias y metricas.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Polietileno de alto peso molecular, 100% resina virgen, negro con inhibidor UV

TEMPERATURA

-80 °F a +150 °F (-62 °C a +66 °C)

APLICACIÓN

Lineas de instrumentacion y control, aire comprimido de baja presion, agua potable, alimentos y bebidas. Es la version indicada para intemperie y exposicion solar; para interiores o codificacion por color se usa la

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

REFUERZO

Sin refuerzo

CUBIERTA

Sin cubierta

NORMAS

ASTM D-1248 Tipo I, Clase A, Categoria 4, Grado E5, FDA CFR21 Parte 177, NSF-51, NSF-61, ASTM D-1693

CONEXIONES

Parker TrueSeal, Parker Fast & Tite y conexiones de laton Parker (Fluid System Connectors Division)

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
EB-43	.170" (4.3 mm)	1/4" (6.4 mm)	120 psi	1" (25.5 mm)	.016 kg/m
EB-53	.187" (4.8 mm)	5/16" (7.9 mm)	145 psi	1-1/8" (28.5 mm)	.030 kg/m
EB-64	.250" (6.4 mm)	3/8" (9.5 mm)	125 psi	1-1/4" (32.0 mm)	.037 kg/m
EB-86	.375" (9.5 mm)	1/2" (12.7 mm)	90 psi	2-1/2" (63.5 mm)	.051 kg/m
EB-108	.500" (12.7 mm)	5/8" (15.9 mm)	70 psi	4" (101.5 mm)	.065 kg/m
EB-6X1	.157" (4.0 mm)	.236" (6 mm)	125 psi	1" (25.0 mm)	.019 kg/m
EB-8X1	.236" (6.0 mm)	.315" (8 mm)	100 psi	1-1/2" (38.0 mm)	.021 kg/m
EB-10X1.5	.276" (7.0 mm)	.394" (10 mm)	125 psi	1-1/2" (38.0 mm)	.039 kg/m
EB-12X1.5	.354" (9.0 mm)	.472" (12 mm)	90 psi	2-1/2" (63.0 mm)	.048 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 120, 121, 122. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea