

Parker HTFL

Tubo de nylon Parker Parflex HTFL para combustible diesel de alta temperatura

Tubo de nylon estabilizado al calor y a la luz para líneas de combustible diesel sometidas a temperatura alta: la serie HTFL trabaja hasta +266 °F, mucho mas que la línea azul PFT-FL de la misma familia, que se queda en +200 °F. Se identifica por su color café (BRN). Es mas ligero que la manguera y que el tubo rígido, lo que ahorra peso y mano de obra de instalación, y se puede preformar. Es compatible con JP-5 (MIL-DTL-5624), JP-8 (MIL-DTL-83133) y biodiesel según la especificación Parflex PPB PL-18. Se usa en sistemas de combustible de tractocamiones, remolques y equipo móvil.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Nylon estabilizado al calor y a la luz, color café

CUBIERTA

Sin cubierta

NORMAS

Compatible con JP-5 (MIL-DTL-5624), Compatible con JP-8 (MIL-DTL-83133), Biodiesel según Parflex PPB PL-18

CONEXIONES

Conexiones y soportes de tubo aprobados por Parker Fluid System Connectors Division

REFUERZO

Sin refuerzo

TEMPERATURA

-50 °F a +266 °F (-46 °C a +130 °C)

APLICACIÓN

Líneas de combustible diesel de alta temperatura en tractocamiones, remolques y equipo móvil; también combustibles de aviación JP-5 y JP-8 y mezclas de biodiesel. Admite preformado.

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
HTFL-6B	.251" (6.4 mm)	3/8" (9.5 mm)	175 psi	1-1/2" (38.0 mm)	.042 kg/m
HTFL-8B	.376" (9.6 mm)	1/2" (12.7 mm)	155 psi	2" (51.0 mm)	.058 kg/m
HTFL-10B	.441" (11.2 mm)	5/8" (15.9 mm)	140 psi	2-7/8" (73.0 mm)	.106 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 198. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea