Parker Legris 0439 · Válvula de bola hembra-hembra con venteo BSPP (bloqueable)

Válvula de bola industrial Legris 0439 con venteo, roscas hembra BSPP G1/8 a G1, 580 psi, palanca no desmontable con posición

Válvula de bola de la sección Industrial Valves del catálogo Legris 3500 (3500LEG/NYC). Según la introducción de la sección, estas válvulas están diseñadas para aplicaciones de presión media en las que el fluido requiere sellos de fluoropolímero, siendo de alta calidad y económicas. Materiales de construcción: cuerpo de latón forjado, bola de latón cromado, asientos y sellos de PTFE, palanca de acero. Figura 0439 Double Female With Vent BSPP: válvula con venteo y ambos puertos hembra G (BSPP);

foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Cuerpo de latón forjado; bola de latón cromado; palanca de acero (introducción de la sección Industrial Valves, p. 247)

PRESIÓN
Presión máxima de servicio 580 psi

EXTREMO A
BSPP hembra

EXTREMO B
BSPP hembra

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0439 04 10	1/8	G 1/8 BSPP	51 mm	59 mm	
0439 07 13	1/4	G 1/4 BSPP	59 mm	60 mm	
0439 10 17	3/8	G 3/8 BSPP	59 mm	60 mm	
0439 13 21	1/2	G 1/2 BSPP	67 mm	62 mm	
0439 18 27	3/4	G 3/4 BSPP	80 mm	66 mm	
0439 23 34	1	G 1 BSPP	94 mm	70 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 254. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.