


Parker Legris 0492 · Válvula de bola serie ligera hembra-hembra BSPP

Válvula de bola serie ligera Legris 0492, roscas hembra BSPP G1/4 a G3/4, 175 psi (12 bar)

Válvula de bola de la serie ligera (Light Series Ball Valves) del catálogo Legris 3500. Según el catálogo, permiten el paso de muchos fluidos y sus materiales de construcción son los mismos que los de la gama estándar (cuerpo de latón forjado, bola de latón cromado, asientos/sellos PTFE, palanca de acero). Especificaciones técnicas: presión máxima de trabajo 175 psi (12 bar); temperatura máxima -4 °F a 176 °F (-20 °C a 80 °C). Figura 0492 Double Female BSPP: ambos puertos hembra G (BSPP); la referencia con sufijo 64 (marcada *) lleva palanca corta de Zamac.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Los mismos de la gama estándar (p. 286): cuerpo de latón forjado, bola de latón cromado, palanca de acero

PRESIÓN

Presión máxima de trabajo 175 psi (12 bar)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

BSPP hembra

EXTREMO B

BSPP hembra

TEMPERATURA

-4 °F a 176 °F (-20 °C a 80 °C)

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
0492 04 13	1/4	G 1/4 BSPP	39.5 mm	34 mm	
0492 04 13 64	1/4	G 1/4 BSPP	39.5 mm	36 mm	
0492 07 17	3/8	G 3/8 BSPP	45 mm	38 mm	
0492 10 21	1/2	G 1/2 BSPP	54 mm	44 mm	
0492 13 27	3/4	G 3/4 BSPP	62 mm	46 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 286. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea