
# Parker Legris 3133 · Codo 45° macho (tubo en pulgadas a UNF o métrico a BSPP/M5)

Codo 45° macho push-to-connect LF3000, tubo en pulgadas a macho 10-32 UNF o tubo métrico a macho BSPP (G) o M5

Codo 45° macho de la línea Parker Legris LF3000® Push-to-Connect Fittings (catálogo 3500LEG/NYC), Figura 3133 "45° Male Elbow". El catálogo la presenta en la tabla conjunta "3133/3113 45° Male Elbow (Fractional Inch to Male NPT, UNF, or Metric)" (una fila 3133) y en la tabla "Metric Tube to Male BSPP or Metric"; ambas se incluyen. Evita cargas angulares excesivas sobre el tubo que pueden provocar dobleces y deformación. El tubo se conecta empujándolo en el conector (push-to-connect) y se libera con el botón de nylon;



foto ilustrativa




cotas según el catálogo

## Especificaciones de la serie

**MATERIAL**
Cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio; anillo de agarre (grab ring) de acero inoxidable; botón de liberación de nylon

**PRESIÓN**
Hasta 290 psi (20 bar); tubo de 3/16" hasta 260 psi (8 bar). La presión máxima depende del tipo de tubo usado

**TUBO / MANGUERA**
Tubo de nylon semirrígido, poliuretano 95 Shore A, nylon, fluoropolímero y polietileno (medios: aire comprimido, gases inertes, vacío 28" Hg)

**EXTREMO A**
Push-to-connect para tubo (pulgadas o métrico)

**EXTREMO B**
UNF, BSPP (G) o M5 macho

**TEMPERATURA**
-4 °F a +175 °F (-20 °C a +80 °C); tubo de 3/16": 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68 °C)

**UNIDAD DE VENTA**
Pieza

## Medidas de la serie (15 números de parte)

| Parte | Tubo/Mang. | Rosca | Dim. A | Dim. B | Hex. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3133 53 20 | 1/8 | 10-32 UNF | 0.49 in | 0.91 in | 8 mm |
| 3133 04 19 | 4 mm | M5x0.8 | 13 mm | 23 mm | 8 mm |
| 3133 04 10 | 4 mm | 1/8 BSPP | 13 mm | 25 mm | 13 mm |
| 3133 06 19 | 6 mm | M5x0.8 | 14.5 mm | 30 mm | 8 mm |
| 3133 06 10 | 6 mm | 1/8 BSPP | 14.5 mm | 28.5 mm | 13 mm |
| 3133 06 13 | 6 mm | 1/4 BSPP | 14.5 mm | 29.5 mm | 16 mm |
| 3133 08 10 | 8 mm | 1/8 BSPP | 19.5 mm | 36 mm | 13 mm |
| 3133 08 13 | 8 mm | 1/4 BSPP | 19.5 mm | 34.5 mm | 16 mm |
| 3133 08 17 | 8 mm | 3/8 BSPP | 19.5 mm | 34.5 mm | 20 mm |

*Continúa en la página 2 (6 medidas más)*

**Cotiza esta medida por WhatsApp**
**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**
**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

## Medidas de la serie (continuación, 10–15 de 15)

| Parte | Tubo/Mang. | Rosca | Dim. A | Dim. B | Hex. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3133 10 13 | 10 mm | 1/4 BSPP | 23 mm | 40.5 mm | 16 mm |
| 3133 10 17 | 10 mm | 3/8 BSPP | 23 mm | 39 mm | 20 mm |
| 3133 10 21 | 10 mm | 1/2 BSPP | 23 mm | 41 mm | 24 mm |
| 3133 12 13 | 12 mm | 1/4 BSPP | 26 mm | 46 mm | 16 mm |
| 3133 12 17 | 12 mm | 3/8 BSPP | 26 mm | 44.5 mm | 20 mm |
| 3133 12 21 | 12 mm | 1/2 BSPP | 26 mm | 46 mm | 24 mm |

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 30. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea