
Parker Legris 3142 · Unión Y enchufable plug-in (tubo en pulgadas o métrico, igual o reductora)

Unión Y enchufable (plug-in union wye) LF3000, espiga ØD2 a dos push-to-connect ØD1

Unión Y enchufable plug-in de la línea Parker Legris LF3000® Push-to-Connect Fittings (catálogo 3500LEG/NYC), Figura 3142 "Plug-In Union Wye". La entrada es una espiga lisa (ØD2) que se enchufa en otro conector push-to-connect y las dos salidas son push-to-connect para tubo (ØD1). El catálogo la presenta en tres tablas: pulgadas, métrico y métrico reductor (* una entrada ØD2 y dos salidas iguales ØD1); todas se incluyen. El tubo se conecta empujándolo en el conector (push-to-connect) y se libera con el botón de nylon;



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio; anillo de agarre (grab ring) de acero inoxidable; botón de liberación de nylon

PRESIÓN
Hasta 290 psi (20 bar); tubo de 3/16" hasta 260 psi (8 bar). La presión máxima depende del tipo de tubo usado

TUBO / MANGUERA
Tubo de nylon semirrígido, poliuretano 95 Shore A, nylon, fluoropolímero y polietileno (medios: aire comprimido, gases inertes, vacío 28" Hg)

EXTREMO A
Espiga enchufable ØD2

EXTREMO B
Push-to-connect para tubo ØD1 (x2)

TEMPERATURA
-4 °F a +175 °F (-20 °C a +80 °C); tubo de 3/16": 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3142 53 00	1/8 x 1/8		1.36 in	0.69 in	
3142 04 00	5/32 x 5/32		1.34 in	0.69 in	
3142 56 00	1/4 x 1/4		1.60 in	0.87 in	
3142 08 00	5/16 x 5/16		2.00 in	1.10 in	
3142 60 00	3/8 x 3/8		2.23 in	1.30 in	
3142 04 00	4 x 4 mm		34 mm	17.5 mm	
3142 06 00	6 x 6 mm		39.5 mm	21.5 mm	
3142 08 00	8 x 8 mm		50.5 mm	28 mm	
3142 10 00	10 x 10 mm		57.5 mm	33 mm	

Continúa en la página 2 (5 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 10–14 de 14)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3142 12 00	12 x 12 mm		66 mm	39 mm	
3142 04 06	4 x 6 mm		35.5 mm	17.5 mm	
3142 06 08	6 x 8 mm		44.5 mm	22 mm	
3142 08 10	8 x 10 mm		53.5 mm	28 mm	
3142 10 12	10 x 12 mm		60 mm	33 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 44. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea