

Parker Legris 3148 · Conector Y macho (tubo en pulgadas a NPT o métrico a BSPT)

Conector Y macho push-to-connect LF3000, dos tubos en pulgadas a macho NPT o dos tubos métricos a macho BSPT

Conector Y macho de la línea Parker Legris LF3000® Push-to-Connect Fittings (catálogo 3500LEG/NYC), Figura 3148 "Male Connector Wye". El catálogo la presenta en dos tablas: tubo en pulgadas a macho NPT y tubo métrico a macho BSPT; ambas se incluyen. El tubo se conecta empujándolo en el conector (push-to-connect) y se libera con el botón de nylon; cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio, anillo de agarre de acero inoxidable y sello de nitrilo; libre de silicona. Presión hasta 290 psi (20 bar) y temperatura de -4 °F a +175 °F (-20 °C a +80 °C) según el tubo usado.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio; anillo de agarre (grab ring) de acero inoxidable; botón de liberación de nylon

PRESIÓN

Hasta 290 psi (20 bar); tubo de 3/16" hasta 260 psi (8 bar). La presión máxima depende del tipo de tubo usado

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon semirrígido, poliuretano 95 Shore A, nylon, fluoropolímero y polietileno (medios: aire comprimido, gases inertes, vacío 28" Hg)

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas o métrico) (x2)

EXTREMO B

NPT macho o BSPT (R) macho

TEMPERATURA

-4 °F a +175 °F (-20 °C a +80 °C); tubo de 3/16": 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (18 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3148 04 11	5/32	1/8 NPT	0.69 in	1.28 in	11 mm
3148 04 14	5/32	1/4 NPT	0.69 in	1.30 in	14 mm
3148 56 11	1/4	1/8 NPT	0.87 in	1.61 in	11 mm
3148 56 14	1/4	1/4 NPT	0.87 in	1.56 in	14 mm
3148 60 14	3/8	1/4 NPT	1.30 in	2.24 in	17 mm
3148 60 18	3/8	3/8 NPT	1.30 in	2.28 in	18 mm
3148 04 10	4 mm	1/8 BSPT	17.5 mm	32.5 mm	10 mm
3148 04 13	4 mm	1/4 BSPT	17.5 mm	33 mm	14 mm
3148 06 10	6 mm	1/8 BSPT	21.5 mm	39.5 mm	10 mm

Continúa en la página 2 (9 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 10–18 de 18)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3148 06 13	6 mm	1/4 BSPT	21.5 mm	40 mm	14 mm
3148 08 10	8 mm	1/8 BSPT	28 mm	56.5 mm	13 mm
3148 08 13	8 mm	1/4 BSPT	28 mm	55.5 mm	14 mm
3148 08 17	8 mm	3/8 BSPT	28 mm	48.5 mm	16 mm
3148 10 13	10 mm	1/4 BSPT	39 mm	60 mm	14 mm
3148 10 17	10 mm	3/8 BSPT	39 mm	60.5 mm	16 mm
3148 10 21	10 mm	1/2 BSPT	39 mm	61 mm	24 mm
3148 12 17	12 mm	3/8 BSPT	39 mm	66 mm	19 mm
3148 12 21	12 mm	1/2 BSPT	39 mm	66 mm	21 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 35. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea