Parker Legris 3181 · Conector macho recto miniatura (tubo en pulgadas o métrico a macho métrico M5/M7)

Conector recto macho miniatura push-to-connect LF3000, tubo en pulgadas o métrico a rosca macho métrica M5 o M7

Conector macho recto miniatura de la línea Parker Legris LF3000® Push-to-Connect Fittings (catálogo 3500LEG/NYC), Figura 3181 "Male Connector". El catálogo la presenta en dos tablas: tubo en pulgadas (tabla conjunta 3171/3181) y tubo métrico a macho UNF o métrico; ambas se incluyen. Recomendado para válvulas compactas de alto caudal; por su cuerpo miniatura pueden montarse muy juntos (distancia mínima entre centros 10,5 mm / 0,41"). El tubo se conecta empujándolo en el conector (push-to-connect) y se libera con el botón de nylon;



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio; anillo de agarre (grab ring) de acero inoxidable; botón de liberación de nylon

PRESIÓN
Hasta 290 psi (20 bar); tubo de 3/16" hasta 260 psi (8 bar). La presión máxima depende del tipo de tubo usado

TUBO / MANGUERA
Tubo de nylon semirrígido, poliuretano 95 Shore A, nylon, fluoropolímero y polietileno (medios: aire comprimido, gases inertes, vacío 28" Hg)

EXTREMO A
Push-to-connect para tubo (pulgadas o métrico)

EXTREMO B
Métrica macho (M5x0.8, M7x1)

TEMPERATURA
-4 °F a +175 °F (-20 °C a +80 °C); tubo de 3/16": 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3181 56 19	1/4	M5	0.65 in	0.14 in	2.5 mm
3181 56 55	1/4	M7	0.65 in	0.18 in	4 mm
3181 04 19	4 mm	M5x0.8	14.5 mm	3.5 mm	2.5 mm
3181 04 55	4 mm	M7x1	14 mm	5 mm	3 mm
3181 06 19	6 mm	M5x0.8	16.5 mm	3.5 mm	2.5 mm
3181 06 55	6 mm	M7x1	10 mm	5 mm	3 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 25. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea