
Parker Legris 3193 · Tee macho en línea (tubo métrico a macho BSPP o métrica)

Tee macho en línea (run tee) push-to-connect LF3000, tubo métrico a rosca macho BSPP (G) o métrica

Tee macho en línea de la línea Parker Legris LF3000® Push-to-Connect Fittings (catálogo 3500LEG/NYC), Figura 3193 "Male Run Tee (Metric Tube to Male BSPP or Metric)". Rosca macho en línea con uno de los extremos de tubo; tubo métrico de 4 a 16 mm, roscas G1/8 a G1/2 o M5x0.8. El catálogo recomienda usar una llave extraplana. El tubo se conecta empujándolo en el conector (push-to-connect) y se libera con el botón de nylon; cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio, anillo de agarre de acero inoxidable y sello de nitrilo; libre de silicona.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio; anillo de agarre (grab ring) de acero inoxidable; botón de liberación de nylon

PRESIÓN
Hasta 290 psi (20 bar); tubo de 3/16" hasta 260 psi (8 bar). La presión máxima depende del tipo de tubo usado

TUBO / MANGUERA
Tubo de nylon semirrígido, poliuretano 95 Shore A, nylon, fluoropolímero y polietileno (medios: aire comprimido, gases inertes, vacío 28" Hg)

EXTREMO A
Push-to-connect para tubo métrico (x2)

EXTREMO B
BSPP (G) macho o M5 macho

TEMPERATURA
-4 °F a +175 °F (-20 °C a +80 °C); tubo de 3/16": 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68 °C)

HERRAMIENTA
Llave extraplana (recomendación del catálogo)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3193 04 19	4 mm	M5x0.8	14.5 mm	26 mm	8 mm
3193 04 10	4 mm	1/8 BSPP	14.5 mm	23 mm	13 mm
3193 04 13	4 mm	1/4 BSPP	14.5 mm	23 mm	16 mm
3193 06 19	6 mm	M5x0.8	17.5 mm	29.5 mm	8 mm
3193 06 10	6 mm	1/8 BSPP	17.5 mm	27 mm	13 mm
3193 06 13	6 mm	1/4 BSPP	17.5 mm	27 mm	16 mm
3193 08 10	8 mm	1/8 BSPP	23 mm	36.5 mm	13 mm
3193 08 13	8 mm	1/4 BSPP	23 mm	34.5 mm	16 mm

Continúa en la página 2 (11 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3193 08 17	8 mm	3/8 BSPP	23 mm	34.5 mm	20 mm
3193 10 13	10 mm	1/4 BSPP	26.5 mm	42 mm	16 mm
3193 10 17	10 mm	3/8 BSPP	26.5 mm	40.5 mm	20 mm
3193 10 21	10 mm	1/2 BSPP	26.5 mm	40.5 mm	24 mm
3193 12 13	12 mm	1/4 BSPP	31 mm	48 mm	16 mm
3193 12 17	12 mm	3/8 BSPP	31 mm	46.5 mm	20 mm
3193 12 21	12 mm	1/2 BSPP	31 mm	46.5 mm	24 mm
3193 14 17	14 mm	3/8 BSPP	35.5 mm	56.5 mm	20 mm
3193 14 21	14 mm	1/2 BSPP	35.5 mm	51 mm	24 mm
3193 16 17	16 mm	3/8 BSPP	38.5 mm	79.5 mm	27 mm
3193 16 21	16 mm	1/2 BSPP	38.5 mm	79.5 mm	27 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 32. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea