
Parker Legris 3306 · Tee múltiple doble con orificios de montaje (tubo en pulgadas o métrico)

Tee múltiple doble push-to-connect LF3000 con orificios de montaje, tubo en pulgadas o métrico

Racor de la línea Parker Legris LF3000® Push-to-Connect Fittings (catálogo 3500LEG/NYC). El tubo se conecta empujándolo en el racor (push-to-connect) y se libera con el botón de nylon; cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio, anillo de agarre de acero inoxidable y sello de nitrilo; libre de silicona; resistente a la corrosión y a productos químicos. Presión hasta 290 psi (20 bar) y temperatura de -4 °F a +175 °F (-20 °C a +80 °C) según el tubo usado. Figura 3306 'Double Multiple Tee with Mounting Holes', tablas en pulgadas y métrica.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio; anillo de agarre (grab ring) de acero inoxidable; botón de liberación de nylon

PRESIÓN
Hasta 290 psi (20 bar); tubo de 3/16" hasta 260 psi (8 bar). La presión máxima depende del tipo de tubo usado

TUBO / MANGUERA
Tubo de nylon semirrígido, poliuretano 95 Shore A, nylon, fluoropolímero y polietileno (medios: aire comprimido, gases inertes, vacío 28" Hg)

EXTREMO A
Push-to-connect para tubo (pulgadas o métrico)

EXTREMO B
Push-to-connect para tubo (salidas)

TEMPERATURA
-4 °F a +175 °F (-20 °C a +80 °C); tubo de 3/16": 5 °F a +155 °F (-15 °C a +68 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3306 56 04	1/4 x 5/32		2.84 in	.73 in	
3306 56 56	1/4 x 1/4		2.84 in	.73 in	
3306 08 04	5/16 x 5/32		2.87 in	.77 in	
3306 60 56	3/8 x 1/4		3.31 in	.91 in	
3306 06 04	6 mm x 4 mm		72 mm	18.5 mm	
3306 08 04	8 mm x 4 mm		73 mm	18.5 mm	
3306 08 06	8 mm x 6 mm		73 mm	18.5 mm	
3306 10 06	10 mm x 6 mm		84 mm	23.0 mm	
3306 10 08	10 mm x 8 mm		84 mm	23.5 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 41. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea