

Parker Legris 3609 · Codo macho LF3600 (tubo en pulgadas a NPT / tubo métrico a BSPT)

Codo macho push-to-connect metálico LF3600, tubo en pulgadas a NPT o tubo métrico a BSPT

Racor metálico push-to-connect de la línea Parker Legris LF3600 Metal Push-to-Connect Fittings (catálogo 3500LEG/NYC). La página indica con un símbolo las referencias aptas para aplicaciones alimentarias ('suitable for food applications'); las partes marcadas con * tienen botón de plástico y cuerpo metálico y no cumplen FDA ('Plastic button, metal body; does not meet FDA Compliance'). Usa los cartuchos LF3600 (3600 xx 00). Figura 3609 'Male Elbow', tablas 'Fractional Inch Tube to NPT' y 'Metric Tube to BSPT'. 3609 53 11 lleva * (botón de plástico, cuerpo metálico; no cumple FDA).



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Metálico (el catálogo la denomina 'LF3600 Metal Push-to-Connect Fittings'; la aleación del cuerpo no se indica en las páginas transcritas)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas o métrico)

EXTREMO B

NPT macho o BSPT (R) macho

Medidas de la serie (24 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3609 53 11	1/8	1/8 NPT	.57 in	.59 in	13 mm
3609 04 11	5/32	1/8 NPT	.59 in	.71 in	11 mm
3609 04 14	5/32	1/4 NPT	.67 in	.71 in	14 mm
3609 56 11	1/4	1/8 NPT	.69 in	.87 in	11 mm
3609 56 14	1/4	1/4 NPT	.75 in	.87 in	14 mm
3609 56 18	1/4	3/8 NPT	.75 in	.87 in	18 mm
3609 60 14	3/8	1/4 NPT	.93 in	1.14 in	15 mm
3609 60 18	3/8	3/8 NPT	1.02 in	1.14 in	18 mm
3609 62 18	1/2	3/8 NPT	1.14 in	1.22 in	18 mm
3609 62 22	1/2	1/2 NPT	1.14 in	1.22 in	22 mm
3609 04 10	4 mm	1/8 BSPT	15 mm	18 mm	11 mm
3609 04 13	4 mm	1/4 BSPT	17 mm	18 mm	14 mm
3609 06 10	6 mm	1/8 BSPT	17.5 mm	21.5 mm	11 mm
3609 06 13	6 mm	1/4 BSPT	19 mm	21.5 mm	14 mm

Continúa en la página 2 (10 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 15–24 de 24)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3609 08 10	8 mm	1/8 BSPT	19.5 mm	23.5 mm	11 mm
3609 08 13	8 mm	1/4 BSPT	21 mm	23.5 mm	14 mm
3609 08 17	8 mm	3/8 BSPT	21 mm	23.5 mm	17 mm
3609 10 13	10 mm	1/4 BSPT	23.5 mm	29 mm	15 mm
3609 10 17	10 mm	3/8 BSPT	25.5 mm	29 mm	17 mm
3609 12 13	12 mm	1/4 BSPT	26 mm	31 mm	15 mm
3609 12 17	12 mm	3/8 BSPT	28.5 mm	31 mm	17 mm
3609 12 21	12 mm	1/2 BSPT	28.5 mm	31 mm	21 mm
3609 14 17	14 mm	3/8 BSPT	29 mm	34 mm	19 mm
3609 14 21	14 mm	1/2 BSPT	30 mm	34 mm	24 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 63. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea