

Parker Legris 3805 · Conector macho recto LF3800 inox (tubo en pulgadas a NPT / tubo métrico a BSPT o NPT)

Conector recto macho push-to-connect de acero inoxidable LF3800, tubo en pulgadas a NPT o tubo métrico a BSPT/NPT

Racor push-to-connect de acero inoxidable de la línea Parker Legris LF3800 Stainless Steel Push-to-Connect Fittings (catálogo 3500LEG/NYC). Usa los cartuchos LF3800 (3800 xx 00); el catálogo ofrece la herramienta 3800 70 00 para liberar el tubo cuando el acceso es difícil. Figura 3805 'Male Connector', tablas 'Fractional Inch Tube to NPT', 'Metric Tube to BSPT' y 'Metric Tube to NPT'. [Fractional Inch Tube to NPT]



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable (LF3800 Stainless Steel Push-to-Connect Fittings)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas o métrico)

EXTREMO B

NPT macho o BSPT (R) macho

Medidas de la serie (32 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3805 04 11	5/32	1/8 NPT	.61 in	3 mm	10 mm
3805 56 11	1/4	1/8 NPT	.75 in	4 mm	13 mm
3805 56 14	1/4	1/4 NPT	.69 in	4 mm	14 mm
3805 08 11	5/16	1/8 NPT	.79 in	4 mm	15 mm
3805 08 14	5/16	1/4 NPT	.79 in	6 mm	15 mm
3805 60 14	3/8	1/4 NPT	.98 in	6 mm	19 mm
3805 60 18	3/8	3/8 NPT	.94 in	7 mm	19 mm
3805 62 14	1/2	1/4 NPT	1.02 in	7 mm	22 mm
3805 62 18	1/2	3/8 NPT	.98 in	8 mm	22 mm
3805 62 22	1/2	1/2 NPT	.98 in	10 mm	22 mm
3805 04 10	4 mm	1/8 BSPT	14.5 mm	3 mm	10 mm
3805 04 13	4 mm	1/4 BSPT	14.5 mm	3 mm	14 mm
3805 06 10	6 mm	1/8 BSPT	18 mm	4 mm	13 mm
3805 06 13	6 mm	1/4 BSPT	16.5 mm	4 mm	14 mm
3805 08 10	8 mm	1/8 BSPT	19 mm	5 mm	15 mm

Continúa en la página 2 (17 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 16–32 de 32)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3805 08 13	8 mm	1/4 BSPT	18 mm	6 mm	15 mm
3805 08 17	8 mm	3/8 BSPT	18.5 mm	6 mm	17 mm
3805 10 13	10 mm	1/4 BSPT	24 mm	6 mm	19 mm
3805 10 17	10 mm	3/8 BSPT	22.5 mm	7 mm	19 mm
3805 12 13	12 mm	1/4 BSPT	25 mm	7 mm	22 mm
3805 12 17	12 mm	3/8 BSPT	24 mm	8 mm	22 mm
3805 12 21	12 mm	1/2 BSPT	23 mm	10 mm	22 mm
3805 04 11	4 mm	1/8 NPT	14.5 mm	3 mm	11 mm
3805 06 11	6 mm	1/8 NPT	18 mm	4 mm	13 mm
3805 06 14	6 mm	1/4 NPT	16.5 mm	4 mm	14 mm
3805 08 11	8 mm	1/8 NPT	19 mm	5 mm	15 mm
3805 08 14	8 mm	1/4 NPT	18 mm	6 mm	15 mm
3805 10 14	10 mm	1/4 NPT	24 mm	6 mm	19 mm
3805 10 18	10 mm	3/8 NPT	22.5 mm	7 mm	19 mm
3805 12 14	12 mm	1/4 NPT	25 mm	7 mm	22 mm
3805 12 18	12 mm	3/8 NPT	24 mm	8 mm	22 mm
3805 12 22	12 mm	1/2 NPT	23 mm	10 mm	22 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 72. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea