

Parker Legris 7012 · Regulador de caudal bidireccional sin perilla, tubo métrico a BSPP / M5

Regulador de caudal compacto bidireccional sin perilla (knobless)
Legris 7012, conexión push-to-connect para tubo métrico y rosca

Regulador de caudal bidireccional sin perilla (Knobless Bi-Directional Flow Control, Metric Tube to BSPP or M5) del catálogo 3500 p. A86, figura 7012: tubo métrico de 4 a 8 mm a rosca macho M5x0.8 o BSPP G1/8 a G3/8. Características de caudal (p. A126): versión meter out ver modelo 7010, versión meter in ver modelo 7011.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (mm)

TUBO / MANGUERA

Tubo OD 4, 6 y 8 mm

EXTREMO B

BSPP macho o M5

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
7012 04 19	4 mm	M5x0.8	17 mm	17.5 mm	8 mm
7012 04 10	4 mm	1/8 BSPP	19 mm	25 mm	13 mm
7012 06 19	6 mm	M5x0.8	19 mm	17.5 mm	8 mm
7012 06 10	6 mm	1/8 BSPP	21 mm	25 mm	13 mm
7012 06 13	6 mm	1/4 BSPP	22 mm	26.5 mm	17 mm
7012 08 10	8 mm	1/8 BSPP	26 mm	25 mm	13 mm
7012 08 13	8 mm	1/4 BSPP	27 mm	26.5 mm	17 mm
7012 08 17	8 mm	3/8 BSPP	29 mm	37.5 mm	20 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 84. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea