

Parker Legris 7061 · Regulador de caudal compacto meter in, tubo métrico a BSPP

Regulador de caudal compacto Legris 7061 de regulación en entrada (meter in), para tubo métrico, rosca BSPP

Regulador de caudal compacto Parker Legris serie 7061 (Compact Flow Controls, catálogo 3500LEG/NYC) con regulación en entrada (meter in), para tubo métrico de 4 a 12 mm y rosca BSPP G1/8 a G1/2. El tornillo de ajuste embutido reduce las dimensiones exteriores, permite el uso en espacios reducidos y en cilindros pequeños, y además da seguridad al evitar desajustes involuntarios. Par de apriete máximo de los modelos con tornillo embutido según el catálogo: M5 o 10/32: 8 in·lb; 1/8: 35 in·lb; 1/4: 40 in·lb; 3/8: 50 in·lb; 1/2: 58 in·lb.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

EXTREMO A

Tubo métrico ØD (mm)

TUBO / MANGUERA

Tubo métrico de 4, 6, 8, 10 y 12 mm de ø exterior (ver tabla)

EXTREMO B

BSPP (G)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
7061 04 10	4 mm	1/8 BSPP	22 mm	44 mm	10 mm
7061 06 10	6 mm	1/8 BSPP	22 mm	44 mm	10 mm
7061 06 13	6 mm	1/4 BSPP	22 mm	42.5 mm	10 mm
7061 08 10	8 mm	1/8 BSPP	28 mm	48 mm	14 mm
7061 08 13	8 mm	1/4 BSPP	28 mm	48 mm	14 mm
7061 08 17	8 mm	3/8 BSPP	28 mm	48 mm	14 mm
7061 10 13	10 mm	1/4 BSPP	31.5 mm	53.5 mm	17 mm
7061 10 17	10 mm	3/8 BSPP	31.5 mm	54 mm	17 mm
7061 12 21	12 mm	1/2 BSPP	35 mm	54 mm	17 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 3500LEG/NYC, página 83. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea