

## Parker N

Tubo flexible de nylon Parker Parflex serie N, de color (azul, verde, rojo, amarillo)

Tubo de nylon flexible de la serie N de Parker Parflex en version de COLOR, extruido con resinas de nylon de alto grado estabilizadas contra el calor y la luz, resistentes a la abrasion y con muy baja absorcion de agua. El color se pide con el sufijo del numero de parte: BLU azul, GRN verde, RED rojo y YEL amarillo; se usa para codificar por color las lineas de una misma instalacion neumatica. Trabaja de 250 a 500 psi a 73 °F segun el espesor de pared y soporta de -65 °F a 200 °F, por lo que sirve en aire comprimido, instrumentacion, control neumatico y lubricacion.



foto ilustrativa

### Especificaciones de la serie

#### TUBO INTERIOR

Nylon (poliamida) de alto grado, resistente a la abrasion, estabilizado al calor y a la luz

#### TEMPERATURA

-65 °F (-54 °C) a 200 °F (93 °C). Las presiones estan dadas a 73 °F (23 °C)

#### CONEXIONES

Conexiones Parker de la division Fluid System Connectors para tubo de nylon (compresion y push-to-connect). Parker remite a su tabla de compatibilidad tubo/conexion; la hoja de la serie N no publica una

#### UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

#### REFUERZO

Sin refuerzo (tubo flexible de pared solida)

#### CUBIERTA

Sin cubierta

#### APLICACIÓN

Aire comprimido, lineas de instrumentacion y control neumatico, lubricacion y transferencia de fluidos de baja y media presion, en instalaciones donde conviene identificar cada linea por color.

#### FACTOR DE SEGURIDAD

La hoja publica la presion de ruptura por medida; en todas las filas equivale a 4 veces la presion de trabajo a 73 °F

### Medidas de la serie (13 números de parte)

| Parte     | Ø interior      | Ø exterior     | Presión trabajo | Radio mín.       | Peso       |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|------------|
| N-2-016   | 0.093" (2.4 mm) | 1/8" (3.2 mm)  | 250 psi         | 1/2" (12.5 mm)   | 0 kg/m     |
| N-2-031   | 0.064" (1.6 mm) | 1/8" (3.2 mm)  | 500 psi         | 1/4" (6.5 mm)    | 0.006 kg/m |
| N-2.5-025 | 0.106" (2.7 mm) | 5/32" (4.0 mm) | 300 psi         | 1/2" (12.5 mm)   | 0.007 kg/m |
| N-3-025   | 0.138" (3.5 mm) | 3/16" (4.8 mm) | 250 psi         | 5/8" (16.0 mm)   | 0.009 kg/m |
| N-3-046   | 0.096" (2.4 mm) | 3/16" (4.8 mm) | 500 psi         | 7/16" (11.0 mm)  | 0.013 kg/m |
| N-4-035   | 0.180" (4.6 mm) | 1/4" (6.4 mm)  | 250 psi         | 7/8" (22.0 mm)   | 0.016 kg/m |
| N-4-040   | 0.170" (4.3 mm) | 1/4" (6.4 mm)  | 310 psi         | 7/8" (22.0 mm)   | 0.018 kg/m |
| N-4-062   | 0.125" (3.2 mm) | 1/4" (6.4 mm)  | 500 psi         | 1/2" (12 mm)     | 0.025 kg/m |
| N-5-040   | 0.233" (5.9 mm) | 5/16" (7.9 mm) | 250 psi         | 1-1/8" (28.5 mm) | 0.024 kg/m |
| N-6-050   | 0.275" (7.0 mm) | 3/8" (9.5 mm)  | 250 psi         | 1-1/8" (28.5 mm) | 0.034 kg/m |
| N-6-093   | 0.190" (4.8 mm) | 3/8" (9.5 mm)  | 500 psi         | 3/4" (19.0 mm)   | 0.057 kg/m |

Continúa en la página 2 (2 medidas más)

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

### Medidas de la serie (continuación, 12–13 de 13)

| Parte   | Ø interior      | Ø exterior     | Presión trabajo | Radio mín.       | Peso       |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|------------|
| N-8-062 | 0.375" (9.5 mm) | 1/2" (12.7 mm) | 250 psi         | 1-1/4" (32.0 mm) | 0.058 kg/m |
| N-8-124 | 0.253" (6.4 mm) | 1/2" (12.7 mm) | 500 psi         | 1" (25.5 mm)     | 0.100 kg/m |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 129. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · [suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

[administracion@suminregioindustrial.com](mailto:administracion@suminregioindustrial.com) · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea