

Parker NB

Tubo flexible de nylon negro Parker Parflex Serie NB

Tubo flexible de nylon (poliamida) de alta calidad, estabilizado al calor y a la luz y resistente a la abrasión. La Serie NB es la versión NEGRA de la familia N de Parflex, la recomendada para exteriores y exposición solar; la misma medida en color natural se pide como NN. Tiene absorción de agua muy baja y excelente resistencia al agrietamiento por tensión, y se ofrece en dos construcciones por medida: pared delgada para máxima flexibilidad y pared gruesa para el doble de presión.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Nylon (poliamida) de alto grado, resistente a la abrasión, estabilizado al calor y a la luz; color negro

TEMPERATURA

-65 °F a +200 °F (-54 °C a +93 °C) en servicio continuo

CONEXIONES

Parker TrueSeal, Parker Fast & Tite y conexiones de latón Parker (Fluid System Connectors / Brass Products Division). Parker recomienda usar soporte interior de tubo (tube support) donde haya carga axial, vibración o

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

REFUERZO

Sin refuerzo

CUBIERTA

Sin cubierta

APLICACIÓN

Robotica, maquinas herramienta, neumatica general, sistemas de lubricación, transferencia de químicos base petróleo y líneas de control de plagas. La versión negra NB es la indicada para intemperie.

FACTOR DE SEGURIDAD

La presión de trabajo sugerida es 1/4 de la presión de ruptura (así lo enuncia el catálogo)

Medidas de la serie (13 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
NB-2-016	.093" (2.4 mm)	1/8" (3.2 mm)	250 psi	1/4" (6 mm)	0 kg/m
NB-2-031	.064" (1.6 mm)	1/8" (3.2 mm)	500 psi	1/4" (6 mm)	0.01 kg/m
NB-2.5-025	.106" (2.7 mm)	5/32" (4 mm)	300 psi	1/2" (13 mm)	0.01 kg/m
NB-3-025	.138" (3.5 mm)	3/16" (4.8 mm)	250 psi	5/8" (16 mm)	0.01 kg/m
NB-3-046	.096" (2.4 mm)	3/16" (4.8 mm)	500 psi	7/16" (11 mm)	0.01 kg/m
NB-4-035	.180" (4.6 mm)	1/4" (6.3 mm)	250 psi	7/8" (22 mm)	0.02 kg/m
NB-4-040	.170" (4.3 mm)	1/4" (6.3 mm)	310 psi	7/8" (22 mm)	0.02 kg/m
NB-4-062	.127" (3.2 mm)	1/4" (6.3 mm)	500 psi	1/2" (13 mm)	0.03 kg/m
NB-5-040	.233" (5.9 mm)	5/16" (7.9 mm)	250 psi	1-1/8" (29 mm)	0.02 kg/m
NB-6-050	.275" (7 mm)	3/8" (9.5 mm)	250 psi	1-1/8" (29 mm)	0.03 kg/m
NB-6-093	.190" (4.8 mm)	3/8" (9.5 mm)	500 psi	3/4" (19 mm)	0.06 kg/m
NB-8-062	.375" (9.5 mm)	1/2" (12.7 mm)	250 psi	1-1/4" (32 mm)	0.06 kg/m

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 13–13 de 13)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
NB-8-124	.253" (6.4 mm)	1/2" (12.7 mm)	500 psi	1" (25 mm)	0.10 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 127, 128, 129. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea